

车间废气治理咨询热线值得信赖

产品名称	车间废气治理咨询热线值得信赖
公司名称	广州市宸熙环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广从四路1074-1075号
联系电话	18127871659

产品详情

环保废气处理，选择广州市宸熙环保工程有限公司，专业提供废水废气处理，废水废气净化设备广州市宸熙环保工程有限公司，废水废气处理，提供一站式废气解决方案，达标排放高。

废气处理_废气处理设备_废气处理公司-广州市宸熙环保工程有限公司是一家专注于粉尘处理，废气处理，除尘设备，环保设备，废气处理设备生产的科技型企业，我们是综合性环保解决方案提供者。

uv光解设备特点：

- 1、前置过滤棉，具防火隔尘，有效隔离过滤体积稍大的杂物。
- 2、采用满焊加固，保证了设备不渗水，不漏风。可以很好的应对设备在正压和负压的情况下正常运行。
- 3、每支灯管均为180W，灯管正常寿命为8000-12000小时。
- 4、电箱开关门：内有UV灯管控制开关，方便检修电源及光管等组件。

我们的宗旨：质量为首，诚信为主，急客户所急想客户所想。可根据客户要求订做规格。为了迎合市场的需求，我们不断引进可靠耐用精致美观的环保设备。

为了不同客户的需要，我们备有高201、304不锈钢，碳钢材质的环保设备。

环保废气处理，车间废气治理咨询热线，选择广州市宸熙环保工程有限公司，专业提供废水废气处理，废水废气净化设备广州市宸熙环保工程有限公司，废水废气处理，提供一站式废气解决方案，达标排放高。

废气处理_废气处理设备_废气处理公司-广州市宸熙环保工程有限公司是一家专注于粉尘处理，废气处理，除尘设备，环保设备，废气处理设备生产的科技型企业，我们是综合性环保解决方案提供者。

电泳废气处理方法

在电泳流水线使用时，因为不同涂料的成分或者不同的有机溶剂，会产生不同的VOCs有机废气，电泳烘干室排放的气体，裂解的气味比较难闻，对工人体的健康也造成了一定的影响，且环保部门对于这种不经过处理的废气是不允许排放的，所以要对电泳工艺所产生的废气进行净化处理。

电泳涂料主要由主成膜物、颜料、填料、助溶剂、中和剂组成，使水不溶性的树脂与酸中和成盐形成水溶性的聚合物分散于水体系中。电泳涂料的成膜在水中能离解为带电荷的水溶性成膜聚合物，并在直流电场的作用下，泳向相反电极，在其表面析出成膜。

由电泳的基本组成部分，可以分析出电泳涂装过程中的废气主要产生于烘干过程，主要异味和烟气是电泳涂料在加热烘烤过程中一些聚合物助剂的热分解产物及新的反应生成物（酯类、酮类、醇类、胺类等）形成的异味和光化学烟雾。因电泳涂料的固化原理是通用的，不论何种品牌电泳涂料均遵循此原理。故以下说明的废气机理适用于市面上所有电泳涂料。

对于含有有机挥发物的废气，一般采用燃烧物催化燃烧、吸附等方式进行处理。

环保废气处理，选择广州市宸熙环保工程有限公司，专业提供废水废气处理，废水废气净化设备广州市宸熙环保工程有限公司，废水废气处理，提供一站式废气解决方案，达标排放高。

废气处理_废气处理设备_废气处理公司-广州市宸熙环保工程有限公司是一家专注于粉尘处理，废气处理，除尘设备，环保设备，废气处理设备生产的科技型企业，我们是综合性环保解决方案提供者。

熔炉废气、发电黑烟

1) 主要来源：五金业、压铸业、铸造业熔炉设备在金属熔化过程中产生的金属粉尘颗粒及燃烧柴油（重油）过程中产生的SO₂、NO_x有害气体，发电机工作时燃烧柴油(重油)过程中产生的废气等。

2) 熔炉废气、发电机黑烟的危害：熔炉废气、发电机黑烟是形成酸雨的主要原因，造成的大气污染较大，尤其是对现场的操作工人、工厂附近的农作物、土壤造成直接的损害及间接影响。

3) 治理方法：旋流水洗喷淋法+碱液吸收

对熔炉废气、发电机组排出的尾气黑烟，按目前的常规做法是采用旋流板水洗喷淋法，采用旋流板式喷淋塔，气体在塔内由下向上高速运动，与自上向下喷出的洗涤液相接触，由于塔内设置了多层旋流板，它能增加气液接触面积和接触时间，使尾气与水在塔内和板面上充分接触。尾气中的污染物质碳黑在与喷淋水接触过程中，被水充分吸附，得以净化；尾气中NO_x、SO₂等气态污染物通过在喷淋水中加入一定比例的NaOH使喷淋水呈碱性，在喷淋过程中，水与尾气接触时，发生化学反应，使NO_x、SO₂等气态污染物得到中和达到良好的处理效果。

车间废气治理咨询热线值得信赖由广州市宸熙环保工程有限公司提供。车间废气治理咨询热线值得信赖是广州市宸熙环保工程有限公司（www.gdcxjh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄东平。同时本公司（www.chenxihuanbao.com）还是专业从事广州废气处理，广州废气处理工程，清远废气处理设备的厂家，欢迎来电咨询。