

排烟风管 风之范 合肥风管

产品名称	排烟风管 风之范 合肥风管
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

产品详情

螺旋风管的安装

- 1、现场的材料、半成品按编的顺序和不同系统，水平运输用自制的双轮小车，垂直运输用电梯，运输中注意成品保护。
- 2、检查现场预留孔洞的位置、尺寸符合图纸要求否，有无遗漏现象，预留孔洞应比风管截面每边尺寸大100毫米。
- 3、将风管和部件按编号组对，复核无误后即可连接和安装。

连接长度根据风管的壁厚、法兰与风管的连接方法、安装结构部位、吊装等因素，风管安装，但尽量在地面上进行连接，一般可接至10-12米长左右，但不准将可拆卸的接口，装在楼板或墙体内。

螺旋风管安装时需要注意以下几点:

- 1、需要根据安装现场的实际情况进行设计安装图，并根据安装图来进行安装，并要确认建筑物围护结构施工完成及需要安装螺旋风管部位的障碍物和地面并清理并地面无杂物的条件下进行安装。
- 2、在安装风管时支吊架，需要把吊架除锈并刷防锈漆之后才可以进行以免后期出现生锈。风管支、吊架的吊点，通常需要采用预埋铁件，支、吊架二次灌浆，膨胀螺栓法或钉等。
- 3、需要在镀锌风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在螺旋风管的中心线上，双吊杆可以按托盘的螺栓孔间距或风管的中心线对称安装。吊杆根据吊件形式可以焊在吊件上，也可挂在吊件上，焊接后应涂防锈漆。

螺旋风管，其所涉及到的问题是非常多的

关于螺旋风管的清洗方式及一些特殊说明

在螺旋风管上，其的清洗方式，合肥风管，主要的，是有以下这三种，是为：真空清洗：是使用真空吸污管来进行清洗工作，并用刷子刷洗管道内壁，是需要一些人工操作的，所以，可能在清洗过程中，会有遗漏之处，或者是产生清洗死角，并且，在工作效率上，也不是非常高。动力洗刷：是使用电动或气动毛刷，来进行风管的清洗。不过要注意的是，不能破坏或损坏不锈钢螺旋风管。气体冲洗：通过有喷嘴的软管，并通过压缩空气的输送，来对风管进行清洗工作。其产生的污物和灰尘等，则是集中到真空容器中，以便进行进一步处理。

1.为何说螺旋风管是不需要焊接的？其的应用，主要是送风吗？

螺旋风管，在其制作上，据螺旋风管介绍，是用金属带料卷制而成的，而且是一次卷制而成的。所以，其是没有焊接的。而且，还能避免出现漏气或漏水问题。至于，其主要应用，除了送风外，还有散装物料的输送这一个。一种风管的参考和执行标准

3.螺旋风管，其在长度上，其的典型，是为多少？其是否可以使用水密填料函？以及，收集口的输送部分，可以使用螺旋风管吗？

这三个问题，是不难回答的，它给出的具体答案，是为：螺旋风管中，其的典型长度，排烟风管，是为3到6米。并且，其是可以使用水密填料函的，这样，可以让风管在水中来使用。至于，收集口的输送部分，空调风管，是可以使用螺旋风管的。并且，除了这个以外，还可以用镀锌管、软管等这些。

排烟风管-风之范-合肥风管由安徽风之范通风设备有限公司提供。排烟风管-风之范-合肥风管是安徽风之范通风设备有限公司（www.ahfzf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。