

# 天津柴机油厂家 柴机油 唐山宏海润滑油

产品名称	天津柴机油厂家 柴机油 唐山宏海润滑油
公司名称	天津联合津壳石化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津北辰区铁东北路三义村迎宾道
联系电话	15122873970

## 产品详情

该标准按照粘度等级将农用柴油机油分为10W-30、15W-30、15W-40、30、40、50六个牌号。在技术要求方面每个牌号从运动粘度（100）、粘度指数、闪点（开口）、倾点、低温动力粘度、铜片腐蚀（100，3h）、机械杂质、水分、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）、磷、碱值和抗磨性（四球机试验）（磨斑直径）等12个指标对农用柴油机油的质量进行了控制。

运动粘度（100）。指的是油品的粘稠度，是农用柴油机油的主要技术指标。不同粘度等级的农用柴油机油对运动粘度（100）范围的具体要求各不相同。

### 一定要加同品牌机油吗

每个品牌的机油添加剂都是不一样的，混用可能会产生化学反应，导致机油成份发生变化，改变其特性。所以，一般情况下，在更换或补充机油的时候，较好用相同的机油。不过，如果在高速上、在外地一下子买不到同品牌的机油，偶尔混加一下也没什么大碍——毕竟有机油总比没机油好，只要事后尽快换下来就可以了。

不过，柴机油哪个牌子好，也有车友反应，混用机油以后去做保养，会被忽悠要先冲洗发动机——这个就完全没必要了。

### 机油该加该换怎么把握

机油是一种消耗品：不仅会随着发动机的运转会自然损耗，也会随着时间的推移氧化变质。如果你三个月就去4S店做一次保养，除了个别烧机油的极端车型，一般不用自己操心。不过，如果你的爱车半年或一年才做一次保养，平时还是有必要关注一下机油量和机油质量的。

泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）。指农用柴油机油在温度产生泡沫的性能和使泡沫消失的特性。标准规定为：24 不大于25/0（mL/mL）；93.5 不大于150/0（mL/mL）；后24 不大于25/0（mL/mL）。

此外根据我国国情，为进步标准的可操纵性，标准还在质量指标中规定了磷（质量分数）含量（标准规定为不小于0.04%）和碱值（以KOH计，不小于2.0mg/g），以控制配方的较低加剂量，保证为柴油机提供基本的润滑保护。由于目前发动机台架试验方法正在建立中，新标准暂以模拟试验(四球机试验)指标(标准规定磨斑直径392N/60min，柴机油，75/1200rpm不大于0.55mm)规定产品的抗磨性。待单缸柴油发动机台架试验方法标准化后，即可对《农用柴油机油》标准进行修订，届时，才能重新确定发动机台架试验的相关要求。

天津柴机油厂家-柴机油-唐山宏海润滑油由唐山宏海润滑油有限公司提供。天津柴机油厂家-柴机油-唐山宏海润滑油是唐山宏海润滑油有限公司（[www.hochtief-oil.com](http://www.hochtief-oil.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。