

苏州DJM-PS喷砂堆积门厂家直销 飞腾门业

产品名称	苏州DJM-PS喷砂堆积门厂家直销 飞腾门业
公司名称	苏州市飞腾门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区天鹅荡路2号9幢
联系电话	0512-65030508 13182678999

产品详情

DJM-PS喷砂堆积门常用于对保温、封闭环境要求极高的行业，可以频繁的开启、关闭，方便高效。

保温节能：门的快速启闭功能提高了夏冬季节的冷暖保温效果，减少了能量的损失，节约了能源。**密封隔绝：**底部装有弹性的PVC基布气密封，它可与各种不平坦地面精密结合，可达到万级标准，门柱密封采用特有的双层毛刷增加了更好的密封性。独特的密封系统，高效的密封方式，最大限度阻断冷热风的移动，防止外部灰尘、昆虫的进入，有效地隔绝气味、噪音的传播。**安全性能：**门框及门箱材质为2.0-2.5mm厚优质冷轧板钢构，优质烤、喷漆工艺处理；2.0-2.5mm厚不锈钢或3.5mm高强度6063抗氧化工业铝合金立柱。

控制系统：采用高科技PLC和变频器控制。1) 堆积门可以在一天之内开关上千次，而且使用寿命长。2) 堆积门是垂直折叠门的全新概念，它完全摒弃了传统工业门的弊端，有着全新的质量和效率3) 堆积门可实现快速通过：材料PVC垂直折叠的速度和自动化开启/关闭的速度，允许连续快速的进出，避免了之内外的温度的流通。4) 堆积门为您节省空间：大面积的材料PVC可以收纳成很小的体积，可以卷在金属轴上，可以节省集装箱的空间。5) 堆积门具有良好的抗风性用水平间隔的金属钢筋加强材料pvc的门，即使是很大的尺寸，也具有很高的抗风性此项功能可以保护工作人员和货物避免操作不当引起的阻断。6) 堆积门的卓越的密封防尘性可折叠的织物PVC即使是在大风的天气仍有良好的密封性。

【应用场所】食品、化学、纺织、冷冻、电子、印刷、超市冷冻装配、精密机械、物流仓储等多种场所

, 适用于物流通道, 大面积洞口, 防风要求较高等内外门

【最大尺寸】W3000mm*H1500mm(门洞尺寸)

【开启速度】开启0.8-1.5m/秒/关闭0.6-1.2m/秒(变频可调速)。

【抗风能力】具有分段隐藏式镀锌抗风钢管, 具有6-7级的抗风性能, 特殊情况要根据现场而定。

【门体材料】厚度2.0mm碳钢, 经折边加工处理而成。

【防火级别】德国标准DIN75200

【驱动装置】德国品牌: Lenze 电机, 单相220V, 50Hz, IP55,功率为0.75~1.5KW

台湾品牌: CEMA电机, 单相220V, 50Hz, IP54,功率为0.75~1.5KW

国产品牌: HYQ 电机, 单相220V, 50Hz, IP54,功率为0.75~1.5KW

【控制系统】进口微电脑变频控制电箱。

【使用频率】1000~1500次/天。

【门帘材料】选用工业聚脂纤维基布, 高强度环保聚脂纤维, 双面聚氯乙烯涂层

【拉伸强度】5700/5100N/5cm, 撕裂强度900/80N。

【防火级别】德国标准MZD/NBL难燃。

【使用温度】内置电机: -15 至+70 , 外置电机: -5 至+70

【透明视窗】配套焊接防护软板作为可视窗。便于观看焊接机器人手柄工作, 确保焊接作业正常。

【密封性能】门框导轨内置双排加密型PVC卡座式毛刷, 具有防尘、防虫、密封效果并可简易式更换。门帘底部装有气囊布兜, 可与各种不平整地面严密结合。

【安全配置】光电开关安装在门框底部, 门体关闭时, 门体运行区域如有任何障碍物, 传感器信号通过无线传输至控制箱中, 从而控制门体立刻开启。

【开启方式】1、手动按钮控制(门体两侧按钮开启)

2、手动拉升控制(距门体两侧1-5米)

3、雷达感应控制(检测物移动物体, 普通雷达有效3米, 工业雷达有效8米)

4、地磁感应控制(检测金属物体, 灵敏度: 高、中、低控制)

5、光电感应控制(镜面反射型有效距离5m, 对射型10m.)

6、遥控按钮控制(有效距离30m)

7、门禁刷卡控制(磁卡感应开启)

8、双门互锁控制(控制一樘门开，一樘门关)