



发泡聚乙烯闭孔泡沫板三大特性:

- 1、PE聚乙烯闭孔泡沫板容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料），产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。L1100型聚乙烯闭孔泡沫板每立方90公斤左右。
- 2、聚乙烯闭孔泡沫板耐腐蚀、耐老化、耐高低温80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。
- 3、聚乙烯闭孔泡沫板具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

聚乙烯闭孔泡沫板产品规格：

本产品的规格为（1600——1950）×（800——950）×50mm，根据用户需要可任意加工生产5—50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

聚乙烯闭孔泡沫塑料板物理力学性能：

聚乙烯泡沫塑料板表观密度：0.05-0.14g/cm<sup>3</sup>；抗拉强度：0.15MPa；抗压强度：0.15MPa；撕裂强度：4.0N/mm；加热变形：2.0%；吸水率：0.005g/cm<sup>3</sup>；延伸率：101%；硬度（C型硬度）：40~60邵尔A度；聚乙烯泡沫塑料板压缩持久变形：3.0%。