

广州餐饮污水处理设备 全自动油水分离器厂家直销

产品名称	广州餐饮污水处理设备 全自动油水分离器厂家直销
公司名称	家合盛康（广州）环保科技有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	品牌:绿森 型号:ls-10t 产地:广州
公司地址	广州市番禺区沙湾镇西环路1502号荔园新天地6号楼203室（注册地址）
联系电话	13763397337

产品详情

绿森ls-10t全自动油水分离器原理：

全自动油水分离器是由过滤箱、气浮装置和自动刮油三部分组成。当废水排水流入固液分离区时，过滤箱将其中的固体杂物截流除去并通过除渣系统将废物排出。进入油水分离区后，隔油器油水分离区内的微气泡发生器（气浮装置）产生大量细密、均匀的微气泡，气泡覆盖整个流水断面，且水面不出现旋流现象，废水中的油脂被微气泡带至水面，使不同不中的水与油脂分层，浮在水上面的油通过刮油装置收集到集油槽里。

全自动油水分离器三大功能：1、气浮装置：油水分离器的隔油区内设置了气浮装置。目的是使隔油器区内污水中的油脂，附着在极微小的气泡上而迅速上浮，快速浮出水面。当浮油层达到一定高度时，刮油系统便将其刮入集油槽内，从而达到油水分离目的。2、自动刮油：当隔油器内的油位到达一定高度时，机械刮油系统即自动工作，将浮油刮入集油槽，并流入外面的储油桶，待储油桶装满之后，定时取走。3、自动加热系统(备选)：为防止冬季动物油凝固而影响隔油、刮油效果，我公司提供的自动刮油隔油器，在集油区还设置了加热器，以保证油脂在低温下不会凝固成块，更利于油脂的排出。可根据用户要求制作非标设备，设备尺寸，进出水方向及管径大小由用户确定。

绿森ls-10t全自动油水分离器适用范围：可广泛适用于宾馆、饭店、食堂、食品加工等含动植物油废水的处理，也适用于油田、石油化工、船舶、加油站、洗车场、车库、机械加工制造、以及炼焦等含矿物油的工业废水的处理，还可以与其他水处理装置配套使用