

脉冲滤筒除尘器

产品名称	脉冲滤筒除尘器
公司名称	北京华智宇科技有限公司
价格	8000.00/套
规格参数	品牌:汇科环保 规格:定制 产地:三河
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街9号院4号楼311号
联系电话	18533670955

产品详情

北京华智宇科技有限公司一直专注于环保领域的技术开发和产品生产制造和安装服务，为企业 提供废气解决方案，污水处理解决方案，在线监测解决方案。

我们的业务范围：

- 1.企业有机废气治理
- 2.油烟净化
- 3.除尘治理
- 4.脱硫脱硝
- 5.工业及生活污水处理
- 6.在线监测设备安装调试和运行维护（废气在线和污水在线）

公司与哈尔滨工业大学等高等院校签署产学研合作协议，在大气治理、工业（生活）水处理、VOCS在线监测等方面展开深入合作研究，并成功申请了三大领域的十余项。

公司秉承“专注，诚信”的理念，目前成功掌握了吸附浓缩+催化燃烧技术、油烟补集技术、尾气吸收净化技术、沸石转轮浓缩+RTO/RCO燃烧技术、低温等离子+光催化恶臭气体净化技术、生活污水处理一体化设备、工业污水处理一体化设备。

公司针对不同行业特点，结合治理现场的不同工况，先推出定制化废气、废水解决方案，目前主要涉足

行业包括：印刷行业VOCs尾气治理、标准件制造行业油烟治理、喷涂车间废气治理、石油化工行业废气治理、化工医药行业溶媒回收、工业（生活）废水处理、餐饮行业油烟处理、PVC手套行业溶剂油回收处理、污水池恶臭治理等多个行业。

工作原理：含尘气体由除尘器下部进气口进入除尘器内部的过程中，其中较大颗粒(直径 $100\ \mu\text{m}$)，首先被沉降；较小颗粒(直径 $0.1\sim 50\ \mu\text{m}$)在空气处理室被吸附在滤筒表面。穿过滤筒的净化空气经排气室排出。当设备运行阻力达到一定时，脉冲控制仪触发电磁阀开启，压缩空气($P=0.5\sim 0.6\text{Mpa}$)经喷吹管吹射滤筒内部，使尘粒在瞬间高压气流作用下脱落，从而降低过滤阻力来完成除尘清灰过程。

通过对滤筒表面灰尘周期性清理，使设备运行阻力相对稳定，是保证除尘系统正常工作的重要环节。沉降及清理的灰尘集聚于灰斗内，由排灰阀自动排出或聚于灰桶内，定期人工排放。

OEM代工，在线监测诚招全国代理

联系人：李丹丹

联系电话：18533670955微信同号

QQ: 626479556