

车载反循环钻机 大口径打桩机 地基工程钻机

产品名称	车载反循环钻机 大口径打桩机 地基工程钻机
公司名称	济宁帅通机械设备有限公司
价格	324.00/台
规格参数	品牌:恒旺 型号:324 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C座24层2403
联系电话	18353797281

产品详情

水井钻机 工程钻机 反循环钻机价格 汽车反循环钻机 反循环钻机施工 大孔径钻机 冲击反循环钻机

恒旺 大功率反循环钻机 大口径车载反循环

HW-150F HW-200F汽车反循环钻机是我公司自主产品。技术成熟、灵活耐用，它体现了一机多用途的新技术，使该钻机的使用性更强更广泛，适合地层更广泛。它适合土层、砂层、胶结层，更适合卵砾层等多种复杂的基础施工，因此是桥梁、建筑、农田水利、电力、电讯、工程降水等大小口径，深基础工程施工的理想设备。

产品介绍：

- 1、该钻机采用工程履带、液压步履底盘，移动方便是，较为适合平原、高原、丘陵等地貌。底盘设有4个支腿，钻探施工中钻机振动小，稳定性好。
- 2、反循环钻机为多功能型，关键元件全部采用高性价比产品，系统设有压力保护和报警装置。
- 3、反循环钻机所有执行机构的手柄、仪表中在操作台上，操作、控制方便可靠。
- 4、反循环钻机采用独特的钻架、钻进行程大，抗扭能力大，结构简单，维护方便，便于搬迁，孔口操作比较方便是，并可施工大顶角钻孔。

反循环钻机冲击频率40次/min，主副卷扬提升能力为30KN，电动机功率45KW，不含反循环6BS泵。冲击钻头重量4T，钻头为整体铸造，耐冲击、冲击量大、钻进效率高，适应反循环冲击直径为800~1500mm桩。反循环主副卷扬机提升能力50Kn，钻孔直径为2.0m钻孔深度为80m，卷扬冲程1.5~3.0m，主机功率75KW，反循环泵组为3PNL和6BS泵可配液压步履纵横移位，其钻头除冲击尖头为耐磨材料外，其余为50mm

以上钢板焊制而成，也可配备多种规格钻头。此系列反循环钻机，适用于土层、鹅卵石和软岩等复杂的基础工程施工，广泛应用于桥梁钻孔灌注桩，地下连续墙基础工程。

HF-150反循环钻机主要参数

型号	HF-150	
钻孔深度 (m)	180	
钻孔直径 (mm)	350-1800	
主轴转速 (r/min)	11	
主轴动力 (KW)		
主轴扭矩 (N.m)	12000	
卷扬机提升能力 (kg)	3000 × 6	
泥浆泵	流量	300
	功率 (KW)	22
发电机组	额定电压 (V)	380
	额定电流 (A)	90
	额定转速 (r/min)	1500
	额定功率 (KW)	50
主机配套动力 (mm)	4105-6105型柴油机	
整机轮廓 (长 × 宽 × 高) (mm)	9200 × 2500 × 3500	
单机重量 (kg)		