

# 伺服动力/控制电缆

产品名称	伺服动力/控制电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	15.50/米
规格参数	型号:RVVYP 产地:上海 品牌:上海嘉柔
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

## 产品详情

伺服动力/控制电缆生产厂家-上海嘉柔电线电缆有限公司（嘉柔电缆/JIAROUKABEL）国产优质生产厂商、供应商，专业生产优质特种电缆，可生产定制伺服动力电缆或伺服控制电缆，具体型号规格均可生产定制，使用条件及使用环境不一样，其电缆的工艺及材质也不一样，具体生产定制请致电嘉柔电缆客服部，我们将竭诚为您服务。

伺服动力/控制电缆的产品特性：

柔软性（可定制超高柔韧性）

耐油、耐热性能优异

耐弯折、较长使用寿命

不粘安装

聚氨酯伺服电缆PUR护套不含橡胶（敷设时不引起湿气和灰尘）

优异的电磁性能以及稳定的信号传输特征

可根据需要进行电缆集束

聚氨酯伺服电缆pur护套产品特性

聚氨酯PUR护套不含橡胶（敷设时不引起湿气和灰尘）

更高强度抗拉性抗撕裂、耐曲抗扭、耐磨耐刻痕和较重的机械负荷

耐寒、防水解和微生物、防油和冷却剂

抗辐射、耐臭氧、耐候、耐酸碱盐雾腐蚀、抗溶剂

伺服动力/控制电缆的适用范围：

嘉柔伺服动力/控制电缆应用于智能型伺服驱动的工业适合于固定安装和柔性移动使用，例如在干燥、潮湿或严重潮湿的房间里有一般机械需求的机器和工业化工厂的构造。组合结构伺服电缆优化组合电源和控制芯线，同时提供驱动和能源并对相应的温度监控器进行制动。例如智能伺服驱动自动化技术、动力设备、控制和生产工程，处理系统、机器人和工业化工厂，汽车制造工业、木材加工中心线路等。

伺服动力/控制电缆的产品参数：

多股细绞成束超细裸铜丝，符合第6类导体 弹性体绝缘线芯  
供电芯线：黑色线芯表面白色数字编码，符合VDE 0293，有黄/绿保护线  
控制芯线：控制线对彩色线芯区分符合DIN 47100标准 控制线对由铝箔和铜丝编织屏蔽  
芯线对、芯线和聚酯纤维一起绞合，超小节距 无纺织物材料绕包  
弹性体丁腈材料或聚氨酯（PUR）护套材料 伺服电缆最小弯曲半径  
适用于移动应用：7.5 × 外径 固定安装：5 × 外径 额定电压 供电芯线：600/1000V  
工作电压：控制芯线：250V AC 测试电压 供电芯线：4000V  
控制线芯：芯/芯：1500V，芯/屏：750V 温度范围 移动安装：-20 到+80  
固定安装：-30 带+80 （我司伺服电缆可根据特殊使用环境可按照要求订制） 订货说明  
标准长度：（100；200；300；500；1000）m 包装形式：30kg时卷装，大于30kg时盘装

订货时请注明包装规格（如1 × 500m盘装或5 × 100m卷装）