

无障碍通道扶手A河南无障碍通道扶手A无障碍通道扶手生产厂家

产品名称	无障碍通道扶手A河南无障碍通道扶手A无障碍通道扶手生产厂家
公司名称	郑州开源瑞特建材有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:科勒 型号:KJI 厂地:郑州
公司地址	郑州市郑东新区金水东路3号鑫苑中央花园西区3号楼10层1018号
联系电话	13838296951

产品详情

无障碍通道扶手A河南无障碍通道扶手A无障碍通道扶手生产厂家 无障碍通道扶手尺寸 1) 在坡道、楼梯及超过两极台阶的两侧及电梯的周边三面应设扶手，扶手宜保持连贯。 2) 设一层扶手的高度为0.85m至0.90m，设二层扶手时，下层扶手的高度为0.65m。 3) 坡道、楼梯、台阶的扶手在起点及终点处，应水平延伸0.30m以上。 4) 扶手的形状、规格及颜色要易于识别和抓握，扶手截面的尺寸应为35mm至50mm，扶手内侧距墙面的净空为40mm。 5) 扶手应选用优质木料或其他较好的材料，扶手必须要安装坚固，应能承受身体的重量。 无障碍通道扶手产品介绍：一．内衬材质采用1.2mm不锈钢，外层材质采5mm厚的高品质德国进口尼龙材料。二，管件连接部分采用1.2mm厚的进口304不锈钢管。三，固定底座及垫片均为纯不锈钢材质，安全、防腐、防潮、美观、大方。四，无障碍扶手尼龙制品：:分析检测结果测试微生物含高活性抗菌元素，对常见细菌有显著的抗菌效能，对大肠杆菌（Escherichia coli）ATCC 25922的抗菌率达93.45 %、金黄葡萄球菌(Staphylococcus aureus)ATCC 6538的检测抗菌率达到91.28 %。五，所有产品规格符合国际和中国双重的无障碍设施标准，广泛安装于老年人活动中心，体育馆，康复中心等公共场所的无障碍设施。