

TP3038液位传感器2

产品名称	TP3038液位传感器2
公司名称	上海枫庆测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	量程:0 ~ 200m 供电电源:12 ~ 36VDC 综合精度:0.25%FS ~ 0.5%
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢7097室
联系电话	862156610867 13817545496

产品详情

TP3038液位传感器的原理是所测液体的静压与液体的高度成正比。采用国外先进的隔离扩散硅传感元件或陶瓷电容压力传感器，将静压转换为电信号，经过温度补偿和线性校正，转换为标准电信号(通常为4 ~ 20ma / 1 ~ 5vdc)。用户可根据需要选择4 ~ 20mA、0 ~ 5V、0 ~ 10mA的标准信号输出方式。

产品特点

1. 稳定性好， **精度高**
2. 具有反向保护、限流保护电路
3. 结构坚固，无运动部件，可靠性高，使用寿命长
4. 安装方便，结构简单，经济耐用

产品应用

适用于石油化工、冶金、电力、制药、给排水、环保等行业各种介质的液位测量产品参数

量程	0 ~ 200m	供电电源	12 ~ 36VDC
材料	SUS304 SUS316	过载能力	150%FS

综合精度	0.25%FS ~ 0.5%FS	电气连接	直引线
工作温度	-20 ~ 80	输出信号	4 ~ 20mA
补偿温度	-10 ~ 75	防护等级	IP67