

Z41H Z41Y A105 锻钢阀美标出口黑皮锻造闸阀

产品名称	Z41H Z41Y A105 锻钢阀美标出口黑皮锻造闸阀
公司名称	温州科锐福阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	型号:Z41H 标准:美标API602 产地:温州
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一工业区
联系电话	0577-57754689 13777719944

产品详情

Z41H Z41Y A105 锻钢阀美标出口黑皮锻造闸阀

作为闸阀的一种，所有用锻件材料加工而成的??统称为锻钢闸阀，??材料有A105、F11、F5、304、304L、

316
、316L
等。国内常说
的锻钢闸阀通常指小口径的

锻钢闸阀，口径范围：DN10~DN50；压力范围：[国标](#)PN16~PN320、美标：Class150
~ 2500，可采美标或国标尺寸生产加工，厂家均有现货供应。

锻钢闸阀大多为缩径设计，与同口径的铸钢闸阀相比流量要稍小，但承受的压力与温度范围要比铸钢阀门要高，密封性能也要比铸钢闸阀要好许多，寿命更长，介质流动方向同其他闸阀一样不受限制。

- 1.锻钢闸阀流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。
- 2.锻钢闸阀适用于 Class150 ~ 2500、工作温度 -29 ~ 425 (碳钢)或-29 ~ 500 (不锈钢)的小口径管路上，用于截断或接通管路中的介质。
- 3.对焊锻钢闸阀形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。
- 4.闸板是垂直置于阀体内的，而截止阀阀瓣是水平置于阀体内的，因而结构长度比截止阀短。5.锻钢闸阀阀体内部介质通道是直通的，介质流经闸阀时不改变其流动方向，所以流体阻力小。

6.承插焊锻钢闸阀介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。密封性能非常好全开时密封面受冲蚀较小。

7.锻钢闸阀运动方向与流体方向相垂直，能作全开和全关。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。