

供应碳纤维脱模剂 鱼竿脱模剂 好脱模 水性环保 气温低

产品名称	供应碳纤维脱模剂 鱼竿脱模剂 好脱模 水性环保 气温低
公司名称	东莞市麦科斯复合材料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:deawa/迪瓦 型号:870K 产地:东莞
公司地址	东莞市樟木头镇石新养贤路3号
联系电话	86-0769-87788653 13377729539

产品详情

一、产品概述

deawa655碳纤维脱模剂是一种独特的半永久性脱模剂，可以针对以下树脂体系：环氧树脂（热固化树脂，复合纤维材料）及不饱和树脂。

二、特点

- 1、表面光滑，易离型
- 2、室温干燥固化
- 3、无残留
- 4、低气味
- 5、无残留
- 6、无转移

三、性质

外观：无色透明液体

气味：碳氢化合物气味

比重：0.735±0.01

保质期：一年

操作温度：室温

固化后热稳定性：400

四、模具的准备

为了得到更好的离型效果，羽毛球拍脱模水应用在表面清洁且干燥的模具上，所有的蜡、封孔剂及残留的脱模剂必须清洗干净。

五、使用方法

羽毛球拍脱模水可以在室温条件下用干净的无尘布抹上去（但不可用纺布，因为的溶剂会溶解无纺布的粘合剂）。

- 1、先用干净的无尘布蘸满脱模剂，然后在模具表面均匀有序的涂抹，要求是一层光滑且湿润的薄膜，注意不能在刚擦完的模具表面工作，要等这层脱模剂完全固化后才能来做产品。
- 2、一般需要涂2层或在多一点的底膜，每层需要5-10分钟让溶剂挥发。最后一层要等20分钟完全固化后，再来做产品。注意：底膜应该是干燥，不粘。
- 3、当模具表面每个细微部分有充分且均匀的脱模剂时，才能保证有更好的脱模效果。
- 4、当出现脱模困难时，可以选择整个模具再涂一遍，或者只涂有问题的地方。