

# 赣州边坡防护网

产品名称	赣州边坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

赣州边坡防护网，+++实体厂家+++我们的厂家是在有着丝网之乡美誉的河北安平，在一些使用边坡防护网比较多的地方，比如贵州，四川，重庆等地方，我们也设置了经销商，有需要可以找我们厂家。

赣州边坡防护网，抑制崩塌和风化剥落，溜塌的发生，限制局部或少量落石运动范围，有小块落石或上质边坡时选用。备注:双层网（钢丝绳网+钢丝格栅），锚杆长度一般2m-3m,抗拔力不小于50KN主动防护系统是以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上，以限制坡面岩石土体的风化剥落或破坏以及危岩崩塌（加固作用）。

即局部受载，整体作用，从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。产品用途。地下水可以自由排泄，避免了由于地下水压力的升高而引起的边坡失稳问题；该系统除对稳定边坡有一定贡献外，同时还能抑制边坡遭受进一步的风化剥蚀，且对坡面形态特征无特殊要求。

不破坏和改变坡面原有地貌形态和植被生长条件，其开放特征给随后或今后有条件并需要时实施人工坡面绿化保留了必要的条件，绿色植物能够在其开放的空间上自由生长，植物根系的固土作用与坡面防护系统结为一体，从而抑制坡面破坏和水土流失。系统的开放性反过来又保护了地貌和坡面植被。

严格执行建设工程施工现场安全防护班前讲话必须讲安全患有恐高症的人员禁止登高作业。山区安全作业在视距条件较差或坡度较大的路段进行养护作业时，应设专人指挥交通，作业控制区应增加有关设施。控制区的施工标志应与急转弯路标志，反向弯路标志或连续弯路标志等并列设置。

在同一弯道不得同时设置两个或两个以上养护维修作业控制区。边坡防护网施工方案GPS2型SNS主动防护系统简介。该系统主要构成包括钢丝绳锚杆，纵横支撑绳，钢丝绳网，缝合绳。钢丝绳锚杆和纵横支撑绳构成固定系统，通过缝合绳拉紧，对柔性网部分进行预张拉。

将作为系统主要构成的柔性网覆盖在有崩塌落石灾害的坡面上，对整个边坡形成连续支撑，其预张力作业使系统尽量紧贴坡面，并形成了抑制局部危岩移动或在局部位移或破坏后将其裹覆（滞留）于

原位附近的预应力，从而实现其主动加强防护的目的。边坡防护设计基本要求场地范围内的水文。

赣州边坡防护网，建泰丝网是一家专业的sns柔性防护网厂家，大量常规规格的现货，价格公道，如有需要请联系哦。