

销售煤矿专用高压胶管 佰源煤矿专用高压胶管 煤矿专用高压胶管

产品名称	销售煤矿专用高压胶管 佰源煤矿专用高压胶管 煤矿专用高压胶管
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

产品详情

景县佰源科技有限公司，小编说下，不同规格高压胶管在加工时存在哪些问题

高压胶管按照制作工艺主要分为高压钢丝编织胶管与高压钢丝缠绕胶管，下面我们就分别看看这两类高压胶管的具体情况吧：

- 1、高压胶管硫化没达到正硫化，表现形式是欠硫或过硫。因上述两种原因导致其各种属达不到要求，从而导致在使用过程中出现问题。高压胶管壁厚薄不均，尤其是内胶层影响。
- 2、钢丝编织或缠绕过程没按设计工艺走，编织角没达到54度44分，钢丝编织过紧或过松，高压胶管使用过程（加压后）变形量(伸长、缩短或弯曲的变形量)较大。
- 3、外层胶气密性差导致钢丝锈蚀，内层胶密封性差而使高压油轻易地进入钢丝层。
- 4、胶层与钢丝层黏着力不足。

了解专用胶管

根据不同用途，而制成的具有各种专用性能的胶管，统称为专用胶管。

这类胶管有时也按其使用性能或特征来区分，例如：用于液压传递系统的液压胶管；用于桥梁或建筑工程的制孔胶管、泥浆喷射胶管、挤压胶管、振荡器胶管等；交通工具专用的气压制动刹车胶管；用于潜水和打捞工程的潜水空气胶管、氩氧潜水胶管、轻型潜水氧胶管；食品工业专用的食品胶管。

随着超级油轮的问世和海上作业的需要，也出现了沉没型、半漂浮型和漂浮型等重要的专用胶管品种。

此外，还有其它各种特殊用途的专用胶管。

高压胶管选择形和通用性

简单直白的讲选择形式主要因素有系统压力、压力波动、油液流速、温度、油液及环境条件等。

液压系统用的高压胶管由合成橡胶制成，并根据拟用的负载加固。与油接触的是耐油合成橡胶制成的内管，内管外面有若干加固层，加固材料有天然或合成纤维成纱、金属丝或他们的组合。加固层可以是编制的、残绕的活两者兼而有之。最外面是一层耐油乃天侯的蒙皮，各层之间有粘接剂。

那么高压胶管产品通用性又有哪些呢？过油的软管同时可以过水，稀硫酸溶液、

不超过100摄氏度的蒸汽，泥浆等。

内胶红色的耐油胶管，可以使用到过蒸汽胶管温度不得超过130度。

当然喷砂系列的软管类在过泥浆上的使用更是妥妥的了。

还有很多，只要通过介质起到的作用相同，在紧急使用情况下便可以使用同等压力下的软管。