

# 河南鑫奕佳 洛阳抗渗仪 抗渗仪

产品名称	河南鑫奕佳 洛阳抗渗仪 抗渗仪
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

## 产品详情

仪器专用于测定道路沥青的表面粘度，也可测定热溶胶，石蜡高聚物等各种液体的粘度。

主要技术参数：

测量范围：100 ~ 200000mpa.S 转子规格：21 # 27 # 28 # 29 # 共4只

转子转速：5、10、20、50转/分四档 测量方式：手动、自动 控温范围：室温 ~ 200

控温精度：±0.1

主要技术参数：

测量范围：100 ~ 200000mpa.S 转子规格：21 # 27 # 28 # 29 # 共4只

转子转速：5、10、20、50转/分四档 测量方式：手动、自动 控温范围：室温 ~ 200

控温精度：±0.1

产品名称

## RSJ-10L型高剪切电动轻型搅拌机（数字变频）

### 产品概述

RSJ-10L型高剪切电动轻型搅拌机具有混合、搅拌功能，广泛应用于高铁CA砂浆试验室，郑州抗渗仪，CA砂浆干分生产企业工、科研机构、大专院校和医学单位等实验的液体中物料的混合、搅拌。

### 工作原理

本机的分散盘在电机的高速驱动下，产生旋转高线速度，物料与分散盘之间产生强烈的剪切撞击与磨擦，达到迅速分散、溶解、均匀混合、乳化的功能。

### 适用范围

本机适用于在容器内进行流体物料实验。

### 主要技术参数：

电机功率：1400W

处理量：2~8L（以水为介质）

使用电源：220V

50Hz

搅拌容量10L

转速范围：无负荷回转速度60~1200r/min，

工作头配置：分散盘一只，砂磨盘一只

升降行程：350mm

外形尺寸；300×260×800mm

### 三氯乙烯回收仪

#### LBH-2沥青溶剂回收仪造作程序:

- 1、接通电源并把进出水与整流器用软管固定链接好。
- 2、把需要回收的溶液倒入蒸馏室，一次倒入量约为10升。
- 3、通过冷却水，闭合电源总开关，红色指示灯亮，按下加热按钮，加热指示灯亮，仪器开始工作，洛阳抗渗仪，进入加热状态。
- 4、当仪器在整流完成后，此时应即使切断电源。

5、操作者通过液位计观察玻璃管中的液面，若看到沥青液面，应打开右侧水咀截门，将沥液体放完。当左侧液位计的液面达到上限位置时，应及时打开水咀放出回收的溶液。

6、温控器中的温度开关，可按不同溶剂的不同沸点而加以调定，本仪器的控制温度出厂时以按三氯乙烯的温度调好（86℃），不要随意改动，抗渗仪，如做其他沥青溶剂时，应预先掌握并调整好温度。

#### 注意事项

1、要随时抽查被蒸馏溶剂的PH值，（氯化碳氢化合物）。如果PH值低于5时，回收器的整个内部要被全部损坏，在这种情况下，药剂师清洗蒸馏室。

2、仪器使用时外皮接地。

3、仪器工作时，不要离人。

4、清理仪器时，应拔掉电源插头，并防止水浸入电器元件。

河南鑫奕佳(图)-洛阳抗渗仪-抗渗仪由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。河南鑫奕佳仪器设备有限公司（[www.hnxinyijia.com](http://www.hnxinyijia.com)）是专业从事“试验仪器,仪器仪表,教学仪器,自动化设备,五金电料,建筑材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。