

# 洛阳标养室 河南鑫奕佳 标养室

产品名称	洛阳标养室 河南鑫奕佳 标养室
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

## 产品详情

### 混凝土弹性模量测定仪

TM-2混凝土弹性模量测定仪符合GB11971-89<加气砼力学性能试验方法>、GB81-85<普通砼力学性能试验方法>、JGJ053-94<公路工程水泥砼试验规程>、ASTMC-469。主要用于测量砼试块的弹性模量。本仪器简单、轻巧、便于试验中使用。

主要技术参数：

千分表量程 0 ~ 1mm

上、下环中心距 150mm

试件尺寸 100 × 100 × 300mm

主要经营：各种试验机。无损检测仪器。土工试验仪器设备、水泥、砂浆混凝土试验仪器、各种沥青、油毡试验仪器、养护箱、低温箱及标养室、药物、电子、分析天平系列、工程检测设备、进口国产测绘仪器、各种玻璃仪器、钢筋检测、各种化学试剂、化学分析仪器等。

### 混凝土抗渗仪

- 1、将注水嘴的螺帽拧下，同时打开7个截门，把漏斗置于注水嘴上，将清水注于蓄水罐，观察0号控制阀放水流畅，然后关闭0号控制阀，直至注满出水为止，再将螺栓装上打紧；
- 2、向透水箱注满清水；
- 3、将水泵上二升柱螺母拆下，拔出上档板及水泵柱塞，向泵内注满清水，郑州

标养室，再按原方向装上即可开机正常工作；

4、把装好试体的试模，中牟标养室，可靠地装固在仪器上；

5、启动前先电接点压力表的两根限压指针转到 0.4Mpa的位置上；

6、开泵：首先打开小水阀，标养室，关闭 0 号截门，直到小水口且水流成线后再打开 1 - 6 号截门，并将小水阀关闭；7、试压从水压0.2MPa开始，洛阳标养室，以后每隔 8小时增加0.1MPa，并随时注意观察试件表面渗水情况，当六个试体的端面有3个呈现有压力水渗透时，记下此时压力值，断开电源，卸去水压。

8、将贮水罐，管路和泵体中的水放尽，擦净试模，并涂以防锈油脂，机器各面擦净，加盖外罩；

9、减速箱内应注入一定量机油，并定期更换；

10、水泵活塞及两导柱8小时加注机油润滑一次，每次3-4滴。

## 电动锯石机

主要参数：

主轴转数：3000r/min

主电机：3KW

工作台电机：20W

水泵电机：125W

轨道长：1400mm

切割最大厚度：150mm

锯片直径：450mm。

电动锯石机采用金刚石圆盘刀，对非金属固体进行切割取样，尤其适合各类岩矿石、砼耐火砖块以及陶瓷的切割取样，是石油、地质、煤碳、冶金、建筑学院、交通等部门制样的必备设备。

主要经营：各种试验机。无损检测仪器。土工试验仪器设备、水泥、砂浆混凝土试验仪器、各种沥青、油毡试验仪器、养护箱、低温箱及标养室、药物、电子、分析天平系列、工程检测设备、进口国产测绘仪器、各种玻璃仪器、钢筋检测、各种化学试剂、化学分析仪器等。

洛阳标养室-河南鑫奕佳(在线咨询)-标养室由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。河南鑫奕佳仪器设备有限公司(www.hnxinyijia.com)是河南 郑州,实验仪器装置的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河南鑫奕佳领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河南鑫奕佳更加美好的未来。