

# 盐城轮式洗砂机 红森机械 轮式洗砂机尺寸

产品名称	盐城轮式洗砂机 红森机械 轮式洗砂机尺寸
公司名称	河南红森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	温县谷黄路中段6排南侧2号
联系电话	13598888237

## 产品详情

### 轮式洗砂机轮式洗砂机的安装与维护

机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作，它应与极其的操作和检修等密切配合，应有专职人员进行值班检查。

#### 洗矿机安装

- 1、该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。
- 2、安装时应注意主机体与水平的垂直。
- 3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。
- 4、按设备的动力配置电源线和控制开关。
- 5、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。

#### 洗矿机维护

- 1、轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系，它直接影响到机器的使用寿命和运转率，因而要求注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，本机器的主要注油处（1）转动轴承（2）轧辊轴承（3）所有齿轮（4）活动轴承、滑动平面。
- 2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。
- 3、注意机器各部位的工作是否正常。
- 4、注意检查易磨损件的磨损程度，随时注意更换被磨损的零件。

- 5、放活动装置的底架平面，应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动，以致发生严重事故。
- 6、轴承油温升高，应立即停车检查原因加以消除。
- 7、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查，并消除。

### 轮式洗砂机轮式洗砂机轴承故障应如何检修

洗砂机的转轴通过轴承支撑转动，是负荷最重的部分，轮式洗砂机厂家，又是容易磨损的部件。

洗砂机故障仔细检查：

- a、运行中仔细检查：滚动轴承缺油时，会听到“骨碌骨碌”的声音;若听到不连续的“梗梗”的声音，可能是轴承钢圈破裂。轴承内混有沙土等杂物或轴承零件有轻度磨损时，会产生轻微的杂音。
- b、拆卸后仔细检查：先察看轴承滚动体、内外钢圈是否有破损、锈蚀等，然后用手捏住轴承内圈，并使轴承摆平，另一只手用力推外刚圈，盐城轮式洗砂机，如果轴承良好，外钢圈应转动平稳，转动中无振动和明显的卡滞现象，停转后外钢圈没有倒退现象。否则说明轴承已不能再用了。左手卡住外圈，右手捏住内钢圈，轮式洗砂机新闻，用力向各个方向推动，如果推动时感到很松，就是磨损严重。

洗砂机故障修理：轴承外表面上的锈斑可用00号砂纸擦除，然后放入油中清洗;或轴承有裂纹、内外圈碎裂或轴承过度磨损时，应更换新轴承。更换新轴承时，轮式洗砂机尺寸，要选用与原来型号相同的轴承。

大型洗砂机产品优势：

- 1、红森大型洗砂机处理量大 生产成本低 单机产量可达180吨/时，基本满足了广大客户的洗砂需求；机器投资少，功率低，耗电少，有效节省生产成本。
- 2、多重功效 洗净度高 该大型洗砂机设备兼有清洗、脱水、分级三种功能；工作时，在叶轮的带动下，砂石互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，并在强大水流完成清洗除杂功能。
- 3、结构简单 故障率低 该大型洗砂机结构简单、结构合理，叶轮传动轴承装置与水和受水物料隔离、新颖的密封结构、全封闭油浴式传动装置，大大避免了轴承因浸水、砂和污染物导致损坏的现象发生。
- 4、使用寿命长 无污染 良好的结构布局、有效的密封设计，使该机能够长期不用维修，经久耐用；耗水量低，工作噪音小，符合国家环保标准。

盐城轮式洗砂机-红森机械-轮式洗砂机尺寸由河南红森环保科技有限公司提供。河南红森环保科技有限公司（[www.hsxishaji.com](http://www.hsxishaji.com)）实力雄厚，信誉可靠，在的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领红森机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.wangfushai.com](http://www.wangfushai.com)）还是专业从事平面往复筛，水平往复筛，摇筛机头的厂家，欢迎来电咨询。