

喷涂喷油丝印 石龙镇喷涂 长宏塑胶喷油厂

产品名称	喷涂喷油丝印 石龙镇喷涂 长宏塑胶喷油厂
公司名称	深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井沙二蓝天科技园8栋四楼
联系电话	13926562902

产品详情

2.聚氨酯涂料，全称聚氨基甲酸酯涂料，具有单组分聚氨酯，单组分湿固化聚氨酯，单组分封闭型聚氨酯，双组分催化型，双组分羟基固化型等六十多个品种，石龙镇喷涂，可自干或烘干。

优点：耐磨，装饰性能好，附着力强，喷涂丝印，耐化学性能好，某些品种可在潮湿性能条件下固化，绝缘性能好，作成的面漆耐侯性能优异。缺点：生产储存条件苛刻，有时层间附着力不佳。芳香族产品户外使用泛黄，喷涂彩色丝印，

价格高，底材处理要求高。

由于 HVLP 系统对供气源的要求与传统空气喷枪不同，供气源方式常用有电动涡轮增压器提供大流量超低压气流；另一种普通压缩空气降ya使用。HVLP 喷枪的大优点是涂料利用率可达 60%以上，它一般适合较低粘度涂料的喷涂，出漆量不大，生产效率不高。（四）、空气喷枪主要部件
空气喷枪的空气帽（空气喷嘴）、喷嘴（涂料喷嘴）和顶针，习惯称为空气喷枪的三件套是决定空气喷涂的涂装质量关键部分。

三. 油花.油点原因分析与预防

原因分析 预防措施

- 1.半成品除含油脂不彻底，或使用多油脂根用处理液单一方向彻底擦拭，下个工序本除不净.
- 2.压缩空气里含油脂和水分 检验前个工序质量 压缩空气用干燥机干燥，空气出口处安 装油水分离器
- 3.人手上汗渍 4.底漆被污染，喷涂喷油丝印，制件表面上有油污 作业员戴指套用挥发快，如白电油擦拭.
- 5.油漆储存温度低，油漆桶内空气冷凝成水，恒定储存温度 15 ° C--25 ° C，油供厂家混到油漆中.

装油不低于桶的 4/5

喷涂喷油丝印-石龙镇喷涂-长宏塑胶喷油厂(查看)由深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂提供。深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂(www.chwjsj.com)是专业从事“塑胶喷油,塑胶丝印,塑胶印刷,UV油喷涂,PU,橡胶油喷涂,”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:黄智福。