

# LED感应发光地砖灯厂家直销特价

产品名称	LED感应发光地砖灯厂家直销特价
公司名称	中山亿创照明科技有限公司
价格	50.00/个
规格参数	规格:100*100mm 光色:单色,可定制 材质:不锈钢,钢化玻璃
公司地址	中山市横栏镇贴边村庆吉街3号第四层之二(注册地址)
联系电话	0760-23767872 13112920011

## 产品详情

LED地砖灯专业定制厂家重点推荐：LED七彩地砖灯，服务周到、性能稳定、值得信赖！

一：LED七彩地砖灯适用场地范围要求：

LED七彩地砖灯应用场合：大型房地产广场地面，公园广场地面，人行走道地面，楼体亮化，幕墙装饰，小区、商业广场亮化，桥梁、公路、标志建筑等城市亮化，人文景观、旅游景点装饰，酒吧、KTV等娱乐场所装饰等场所。

二：LED七彩地砖灯原材料参数：

LED七彩地砖灯产品采用高强度耐腐蚀不锈钢和钢化玻璃组合而成，表面坚硬，色泽自然。光源采用优质超高亮LED发光二极管，具有耗电量小，寿命长（LED寿命为50000小时）、耐冲击、可靠性高等特点。

三：LED七彩地砖灯夜景亮化实现效果参数范围：

LED七彩地砖灯配合LED专用控制器，可实现七彩跳变、渐变、追逐、流水、扩张、压缩等多种动态效果，也可以根据客户要求组合排列成一定动态图形。广泛应用于酒吧、迪吧厅、宾馆大厅、园林广场、步行街、庭院、公园、道路、楼梯、花园等场合。

四：LED七彩地砖灯夜景点亮效果特点：

LED七彩地砖灯实现效果颜色：通过IC芯片编程，可实现由红、黄、绿、蓝、白、七彩渐变、跳变等任意颜色、程序变化组合，变色范围：单色、双色跳变、七彩同步（可选）。

五：LED七彩地砖灯综合技术参数：

- 1、尺寸规格：100\*100\*60（mm × mm），根据不能现场环境地形的要求，量身订做适合的灯具尺寸。
- 2、电压：输入AC220V输出DC24V 电压
- 3、功率：3W
- 4、LED数量：15
- 5、防护等级：IP67
- 6、工作环境：- 20 — + 65
- 7、LED光源全部采用全自动固晶焊线封装无铅波峰焊接工艺生产
- 8、PCB线路板采用铝基线路板厚度1.6mm，散热速度增加50%,保证了LED发光效率和灯具的使用寿命
- 9、LED灯具外壳和预埋件均采用不锈钢，厚度1mm，灯具玻璃采用钢化磨砂玻璃，厚度12mm，钢化玻璃做防滑处理，表面涂层防滑层，人行通过更安全。

六：LED七彩地砖灯安装要求说明：配有安装预埋件，实现快速安装拆卸和维修。

（1）安装过程中常见问题：

- 1、因用力拉扯，使灯具接触不良或损坏
- 2、因室外安装环境，或者其他外界原因损坏灯具；
- 3、安装人员安装过程中直接损坏灯具
- 4、安装过程网线、灯具连接线刮破刮断
- 5、设备未接地保护

（2）安装注意事项：

- 1、搬运过程中勿重摔重撞
- 2、勿用力拉扯灯具灯条
- 3、安装过程中注意灯具连接线破皮损坏
- 4、强弱电分清、分开，正负极电源正确连接，接头做好防水
- 5、所有电器设备接地保护
- 6、灯具按照图纸编号型号安装
- 7、主控器，分控器注意防尘防水

（3）电源安装的注意事项：

## 1、不防水开关电源

室内可直接固定墙面并做好防尘处理或者置于配电箱内，室外做好防水防尘处理，需加防水盒，可直接固定灯具旁。特点：功率大，所带灯具多，安装数量少

## 2、防水开关电源

可直接固定室外墙面或安装配件商安装，并做好接头的防水处理。

特点，安装方便，简捷

注意事项：所有控制器设备须接地线保护。

## 七：LED七彩地砖灯防水性能说明：

1、灯具内部全灌高档、高分子硅胶防水，（硅胶具备柔性，不易脱落、不易老化），保障灯具的有效使用稳定性

2、安装简便、灯具寿命 50000小时。