徐州天辰货架悬臂式货架重型仓储货架

产品名称	徐州天辰货架悬臂式货架重型仓储货架
公司名称	徐州天辰货架制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	邳州市土山镇工业园复兴路(注册地址)
联系电话	13395271980

产品详情

悬臂式货架

优点

组装容易。

适合承载棒状、框架、管材、木材等轻型重量货物。

物品可存放于架构的单侧或双侧。

悬臂式货架是货架中重要的一种。悬臂式货架适用于存放长物料、环型物料、板材、管材及不规则货物。悬臂可以是单面或双面,悬臂式货架具有结构稳定,载重能力好、空间利用率高等特点。悬臂式货架立柱多采用H型钢或冷轧型钢,悬臂采用方管、冷轧型钢或H型钢,悬臂与立柱间采用插接式或螺栓连接式,底座与立柱间采用螺栓连接式,底座采用冷轧型钢或H型钢。

中文名悬臂式货架

英文名The cantilever rack

作 用存放长物料、环型物料、板材

特 点结构稳定,载重能力好

立 柱 H型钢或冷轧型钢

目录

1简介

- 2 货架的用途
- 3 货架的结构优点
- 4 货架的应用
- 5 货架的生产工艺
- 6 货架的制作材料
- 7货架常规规格
- 8 货架结构特点
- 9 货架的特点

简介

悬臂式货架是由在立柱上装设悬臂来构成的,悬臂可以是固定的,也可以是移动的。管材、板材储存使用较多。根据承载能力可分为轻量型、中量型、重量型三种;根据结构形式可分为单面悬臂式货架和双面悬臂式货架。

悬臂货架结构说明图

货架的用途

悬臂式货架适用于存放长物料、环型物料、板材、管材及不规则货物。悬臂式货架立柱多采用H型钢或 冷轧型钢,悬臂采用方管、

悬臂货架使用图

冷轧型钢或H型钢,悬臂与立柱间采用插接式或螺栓连接式,底座与立柱间采用螺栓连接式,底座采用冷轧型钢或H型钢。货物存取由叉车、行车或人工进行。货架高度通常在2.5米以内(如由叉车存取货则可高达6米),悬臂长度在1.5米以内,每臂载重通常在1000KG以内。此类货架多用于机械制造行业和建材超市等。加了搁板后,特别适合空间小,高度低的库房,管理方便,视野宽阔,与普通搁板式货架相比,利用率更高;根据承载能力可分为轻量型、中量型、重量型三种。

对于存放笨重,零散或其它特殊的产品,悬臂式货架是理想的解决方案. 悬臂式货架有单臂和双臂之分,高效存储木料、管材、长条物等类似产品.悬臂式货架是在传统式货架支柱上装设外悬臂而成,是一种长形物专用的货架。

货架的结构优点

悬臂可以是单面或双面,悬臂式货架具有结构稳定,载重能力好、空间利用率高等特点。货物存取由叉车、行车或人工进行。

悬臂式货架的高度通常在2.0米以内(如由叉车存取货则可高达6米),悬臂长度在1.5米以内,每臂载重通常在800KG以内。

货架的应用

悬臂式货架多用于机械制造行业和建材超市等。加了搁板后,特别适合空间小,高度低的库房,管理方便,视野宽阔,利用率比普通货架更高。

货架的生产工艺

悬臂式货架的底座可采用h型钢或专用型材制作。 选用h型钢依据承载的要求相应的选择国家标准钢材。 在h型钢上边开与立柱螺栓连接眼,便于与立柱连接。下边焊接连接底板,底板上面开膨胀螺栓眼,便于 用膨胀螺栓将货架与地面连接。以固定货架。

悬臂式货架选用专用型材做底座,将两片c型钢背对背的用连接钢板焊接在一起,连接钢板的宽度即是立柱的宽度。两片c型钢焊接完成后在连接立柱位置开连接螺栓眼,便于与立柱连接。边焊接连接底板,便于膨胀螺栓与地面连接。

悬臂式货架立柱采用两片c型钢对焊在一起。c型钢以q235优质带钢为原材料,经轧机线轧成c型钢后,在自动冲床上冲出悬臂连接控,孔间距为140mm。在立柱下方如采用与h型钢连接方式将焊接一块连接钢板。如采用与专用型材连接方式将在立柱下方连接部位开螺栓连接孔。

货架的制作材料

悬臂式货架一般采用两种材料制作

- 1、采用方管制作:悬臂式货架根据相应的悬臂层载要求,先选定符合层载要求的方管,切割成需要尺寸 ,在一头焊接防滑护板,另一头焊接连接u型立柱连接件制作而成。
- 2、采用c型钢制作:悬臂式货架根据相应的悬臂层载要求,先选定c型钢的规格,选好后将两片c型钢对焊,焊接好后在一头焊接防滑护板,另一头焊接连接u型立柱连接件。

悬臂式货架柱片与柱片之间采用连接杆连接,连接杆一般采用矩形管制作。为增加安全和稳定性,在连接杆上加扁铁背拉要专用拉子可将柱片紧紧固定。

所有悬臂式货架部件在生产完成后均为半成品,将经最后一道工序喷塑。在喷塑前先进行抛丸机抛丸除 油、除锈,再进行喷塑。完成后包装发货。

表面处理

喷塑

货架结构特点

- 1、悬臂式货架有单臂和双臂之分,高效存储木料、管材、长条物等类似产品。悬臂式货架可由单个立柱 片单元配以悬臂通过水平拉杆、斜拉杆等连续组成多个单元系统。
- 2、悬臂式货架在质量、安全性和管理方面是行之有效的存储系统。立柱片由立柱和底座构成,立柱由两片特殊设计的C型钢对焊而成,这种结构充分利用材料的抗载容量,有着承载大、造价低的特点。
- 3、立柱预制双排孔,孔的节距为100mm,悬臂通过板销与立柱连接,可以以100mm为节距上下调节。

货架的特点

- 1、只适用于长条状或长卷状货品存放。
- 2、需配合叉距较宽之搬运设备,如叉距较大的侧面式叉车。
- 3、货架高度受限,一般在6m以下。
- 4、空间利用率低,约35%—50%。
- 5、储物型态:长条状物和长卷状物。

货架 中型货架 重型货架 层板货架 中量B型货架 蝴蝶孔货架 横梁式货架 托盘式货架 贯通式货架 驶入式货架 压入式货架 重力式货架 辊筒式货架 阁楼式货架 钢结构平台 悬臂式货架 流利式货架 钢托盘 塑料托盘 木托盘 工位器具 天辰货架 物料箱 仓储笼 邳州货架 新沂货架 睢宁货架 铜山货架 高新区货架 徐州货架 连云港货架 宿迁货架 淮安货架 南京货架 苏州货架 常熟货架 上海货架 昆山货架 江苏货架 天津货架 北京货架 浙江货架 广州货架 杭州货架 架 浙江货架 义务货架 河南货架 安徽货架 焦作货架 郑州货架 黄山货架 蚌埠货架 天辰货架 www.xztchj.cn