

法兰蝶阀 新疆蝶阀 沃特斯阀门

产品名称	法兰蝶阀 新疆蝶阀 沃特斯阀门
公司名称	沃特斯阀门(南京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口镇领鑫市场5区12栋109-112
联系电话	18114458894

产品详情

金属硬密封蝶阀的保养以及安装注意事项：

管道安装事项：

- 1：金属硬密封蝶阀在安装管道之前查看阀门驱动执行器上面的指针查看是否阀门已经关闭。
- 2：在安装阀门之前先打开阀门将阀门打开90度，清洗密封面上面的保护油，电动蝶阀，以及阀座上面的污渍，清理后将阀门关闭。
- 3：管道焊好法兰之后因把留在管道内的焊渣清理干净，若不清理干净在管道中粘在密封面或者阀杆之间阀门容易卡死状态。
- 4：安装过程中单向密封蝶阀安装时候安装流水方向应与阀体上面的流水箭头方向一致。

阀门的保养手册：

金属硬密封蝶阀在使用期间需要保养部位：

- 一：手动阀门驱动部分齿轮之间加注润滑油。
- 二：阀门压盖密封处加注润滑油，法兰蝶阀，锁紧螺帽。

流体的性质是气体、干净液体还是带悬浮固体的液体？

就是好的阀门设计，切断时也不可避免的会积留高压液体。因此，建议：如果几句液体的潜在能量具有很大的危险性的话，在控制阀的每一侧安装放空阀和排放阀。

对于积聚有大量高压物料的阀门，对夹式蝶阀，考虑安装两个放空阀和排放阀的合理的。在两个阀门之间只积聚少量的物料，新疆蝶阀，同时能够逐步释放系统的压力，使在这两个排放或放空阀之间的流体压力反复聚集及排放。注意，在这个过程中控制阀必须是打开状态。

扭矩密封：三偏心的结构使蝶阀关闭时，其密封主、副两密封面之间的密封比压由外加于阀杆的驱动力矩产生，不仅消除了常规弹性阀座弹性材料老化，冷流，弹性失效等因素造成的密封比压降低和消失，而且可以通过外加驱动力矩的改变，实现对其密封比压的任意调整，从而使三偏心蝶阀的密封性能改善，蝶阀的使用寿命也大大提高。

法兰蝶阀-新疆蝶阀-沃特斯阀门(查看)由沃特斯阀门(南京)有限公司提供。沃特斯阀门(南京)有限公司(www.tws-nj.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。沃特斯阀门——您可信赖的朋友，公司地址：南京市江宁区禄口镇领鑫市场5区12栋109-112，联系人：张经理。