

# 地理式污水处理设备 德州污水处理设备 众思创

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 地理式污水处理设备 德州污水处理设备 众思创 |
| 公司名称 | 山东众思创环境工程有限公司          |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 潍坊市潍城区月河路8936号         |
| 联系电话 | 15165617515            |

## 产品详情

一体化污水处理设备A/O主体工艺一体化污水处理设备工艺原理厌氧-好氧活性污泥法(Anoxic/Oxic, 简称A/O)是由厌氧和好氧两部分反应组成的污水生物处理工艺。污水进入厌氧池后,与回流污泥混合。活性污泥中的聚磷菌在这一过程中大量吸收污水中的BOD,并将污泥中的磷以正磷酸盐的形式释放到混合液中。混合液进入好氧池后,有机物被氧化分解,同时聚磷菌大量吸收混合液中的正磷酸盐到污泥中。由于聚磷菌在好氧条件下吸收的磷多于厌氧条件下释放的磷,因此,地理式污水处理设备,污水经过“厌氧-好氧”的交替作用和二沉池的污泥分离作用,最终达到除磷的目的。一体化污水处理设备工艺特点采用A/O工艺作为主体工艺的一体化污水处理设备具备降低有机污染物和除磷脱氮的功能,也不存在污泥膨胀问题,运行管理较简便。

一体化污水处理设备在处理污水是应该是通过好几层过滤才可以的,那么主要是通过哪几层过滤呢?下面就来为大家来具体介绍一下。

1、耐酸碱过滤袋:适用于和酸碱触摸的工作环境,钢厂污水处理设备,如:磷肥制作、氧化铝职业、催化剂(4A沸石)等职业。掩盖胶选用橡塑共混并填充耐酸碱性能优胜的慵懒资料,污水处理设备厂家,比氯丁橡胶耐酸碱功能更优胜。骨架资料选用聚酯帆布,比面帆布芯耐酸碱功能愈加牢靠。排液孔部位选用纯胶,阻隔了酸碱液经过布层进入使滤带分层,德州污水处理设备,带来滤带运用寿命的下降;

2、耐热过滤袋:首要用于过滤高温的物料,80 <温度<180。依据耐热带破损以致损失工作能力的首要体现。不一样的耐热等级,选用的三元乙丙或丁ben橡胶做掩盖胶,骨架资料选用高强力的聚酯帆布,掩盖胶与骨架层间铺设耐热玻璃布,排液孔选用耐热的纯橡胶层,阻隔了高温对骨架的损坏。使耐热过滤带寿命大为进步;

3、耐油过滤袋:掩盖胶选用高丙睛含量的ding睛睛胶为主体资料,选用聚酯帆布为骨架资料。适用于过滤,含油物料和触摸各种工作油的环境中,具有体积改变率低、强度坚持高、运用范围广等优点;

4、耐寒过滤袋：选用聚酯帆布做带芯，掩盖胶选用天然橡胶与顺丁橡胶的并用胶，具有弹性高、耐冲击、耐寒性等特色。能在零下40 的环境下正常运用。

养殖污水处理工艺流程如下：格栅 调节池 提升泵 气浮 A/O接触生化池 二沉池 消毒排放  
污泥浓缩池 厢式压滤机 外运（上清液、滤出液回至泵房调节池）

污水部分：综合污水自流入格栅，大颗粒固体和漂浮物被拦截，出水进入调节池，污水经水量水质调节和预曝气后，用泵提升至隔油沉淀池，

除去悬浮态油脂后进入气浮系统除去乳化态油后进入复合式A/O生物反应池，进行缺氧-好氧生化处理，完成氨氮处理的硝化反硝化过程。

地埋式污水处理设备-德州污水处理设备-众思创由山东众思创环境工程有限公司提供。山东众思创环境工程有限公司（[www.zschbgc.com](http://www.zschbgc.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！