

# 大兴安岭地区无氧水 无氧水制备 荣保昌科技

产品名称	大兴安岭地区无氧水 无氧水制备 荣保昌科技
公司名称	苏州荣保昌环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	相城区聚金路98号阳澄湖节能环保产业园910室
联系电话	18121588802

## 产品详情

苏州荣保昌环保科技有限公司，我们致力于膜法除氧、除氨氮设备研发、生产制造、应用开发，为用户提供可靠的膜法除氧、除氨氮设备系统和服务，在气液分离技术方面走在世界前列。

无氧无水甲醇：将5g洁净的干镁屑和0.5g碘加50--75mL“绝对”甲醇放在2L圆底烧瓶中，温热使反应引发，反应激烈，直至碘色消失，所有的镁屑转变为白色的甲醇镁糊状物。再加1L甲醇，回流2--3h。然后在惰性气氛下常压蒸馏。

公司的主要业务是利用膜接触器脱除水中的氧气、二氧化碳和氨氮，采用的膜接触器可以是荣保昌自己的产品，大兴安岭地区无氧水，公司具备膜脱气系统的设计、制造、安装、调试、售后服务等能力，可以为用户提供完整、可靠的气液分离系统。如果客户有需要，还可以提供原水进膜前处理系统。

氧在水中的溶解度随含盐度的增加而降低，其关系呈线性关系，无氧水制备，实际上水的含量可高达35g/L，含盐量以每升水中含多少克盐表示之，表中所列的  $c_s$  是进行校正时每升每克盐浓度要减去的数值。因此氧在含有ng/L盐的水中的溶解度，要用对应的纯水的氧溶解度减去  $nO c_s$  的数值便可求得。

苏州荣保昌环保科技有限公司，我们致力于膜法除氧、除氨氮设备研发、生产制造、应用开发，为用户提供可靠的膜法除氧、除氨氮设备系统和服务，在气液分离技术方面走在世界前列。

用特殊玻璃装置在工作台上进行的操作（通常称为Schlenk技术）常规操作的Schlenk技术常使用成套的Schlenk仪器，加盖的反应器。所用仪器均先装好且严密，然后利用“抽换气”技术使整个反应装置充满经过无水无氧处理过的Ar气或其他惰性气体。所用药品均需干燥除水，液体在“抽换气”前加入，反应过

程中加入药品或调换仪器而需开启反应瓶时，都在较大Ar气流下进行，有些简单反应可直接在惰性气体封管内进行。产物的分离纯化及转移、分装贮存均采用Schlenk仪器或相当的仪器进行操作。

大兴安岭地区无氧水-无氧水制备-荣保昌科技(推荐商家)由苏州荣保昌环保科技有限公司提供。大兴安岭地区无氧水-无氧水制备-荣保昌科技(推荐商家)是苏州荣保昌环保科技有限公司 ([www.szrbckj.com](http://www.szrbckj.com)) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。