

# 宿州grc构件 grc构件多少钱 芜湖鑫辰eps

产品名称	宿州grc构件 grc构件多少钱 芜湖鑫辰eps
公司名称	芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎镇团湾村
联系电话	13966024511

## 产品详情

GRC构件应该如何进行安装固定？

- 1) 焊接法：墙（柱）面上按GRC构件装置要求设置预埋铁件。GRC构件装置之前，必需对墙（柱）基体表面的附着物进行相应的清理。预埋件要求在外墙外表以内15mm防止锈水外溢。
- 2) 胀螺丝锚固法：将GRC板按安装要求在产品上预留螺孔（退拔状）螺孔间距水平向大于400mm垂直方向不大于500mm然后用膨胀螺丝直接锚固在墙（柱）面上，然后用电焊焊。方法：直接或用连杆把预埋在GRC内壁的钢板焊接在为了保证装置质量。

GRC构件制作要求：

- 一、 模具要求，严格按图纸尺寸规格制作模具，从安装、生产方面，周全考虑分模、预留沉栓位及焊点，模具成品必须考虑产品脱模，宿州grc构件，不得卡模，沉栓位钻孔必须垂直，变型的模具不能投入生产。
- 二、 基本材料配合比，砂灰比（质量比）0.5~1.5，水灰比（质量比）0.35~0.40，grc构件多少钱，网格布层数（按10mm厚度构件计）2层，高效减水剂，%（按水泥质量计）0.30~0.75。

GRC构件的养护，grc构件批发，室外日平均气温连续5d，稳定高于+5℃，在常温下及时喷水养护，环境湿度大于80%，养护时间不少于4h，室外日平均气温连续5d稳定低于+5℃时，必须加入蒸汽进行养护，蒸汽养护环境温度不得高于45℃，养护时间不少于4h。在养护的初期应使GRC构件有足够的强度，防止收缩开裂，grc构件哪家好，使之在脱模与搬运时不致受到损伤。可采用洁净的聚乙烯薄膜将模具包住，保持水化热，防止水分的蒸发和受到风的影响。

宿州grc构件-grc构件多少钱-芜湖鑫辰eps(推荐商家)由芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂提供。宿州grc构件-gr

c构件多少钱-芜湖鑫辰eps(推荐商家)是芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂( [www.ahxceps.com](http://www.ahxceps.com) ) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 庄经理。