

HT225-V 一体式数显语音回弹仪 混凝土回弹仪 数字回弹仪

产品名称	HT225-V 一体式数显语音回弹仪 混凝土回弹仪 数字回弹仪
公司名称	天津金仓建筑器材销售有限公司
价格	1.00/6880
规格参数	显示屏:176*220分辨率 弹击拉簧刚度:785N/cm 弹击锤冲程:75mm
公司地址	天津市西青区精武镇陈台子路与团泊快速路交口 (天津市公安警官职业学院西侧200米)
联系电话	19933797070

产品详情

符合GB/T9138-1988标准和JJG817-93规程及JGJ/T23-2011技术规程。本产品特别适合监理公司，质量监督现场抽测以及检测中心使用。无需人工计算，现场自动评定结果、打印。

特点

- 1) 主机与传感显示器一体化设计，操作简便。（市场产品分体式）
- 2) 液晶彩屏清晰度高176×220。（市场产品为黑白或图文显示，分辨率低）
- 3) 大容量可充电锂离子电池，环保节约型，超长使用寿命。毋须再投入可反复使用市场产品为一般碱性电池
- 4) 非接触金属反射式光栅+反射编码器传感，精准度高。（市场产品为普通透射式光栅-光耦传感，或碳膜/电刷接触式传感）
- 5) 语音报数与液晶显示及标尺读数三重保障数据准确性，野外作业无电情况下仍能使用标尺读数得结果。特殊工况下语音报数可提高工作效率。（市场同类产品无语音和标尺功能）
- 6) 采用USB通讯接口，接电脑快速导出构件数据，方便快捷。（市场产品为RS232接口）

7) 软件设定回弹值上下限后，可自动剔除异常值。

8) 红外现场打印，自动生成检测报告。

9) 回弹仪部分配件采用进口材料，机械加工精度高，精准度好，使用寿命长。

1.测强范围：10-60Mpa。

2.标称动能：2.207J。

3.弹击拉簧刚度：785N/cm。

4.弹击锤冲程：75mm。

5.采样示值一致性： ± 0.5 （数字化输出采样值与游标读数差值）。

6.钢砧率定平均回弹值 $R_m:80 \pm 2$ 。

7.显示屏：16位真彩色，176*220分辨率，5级背光调节。

8.数据存储量：256*100*16=409600个测试结果，20条专用测强曲线，可根据要求自行添加。

9.电源：3.6V/1300mAH锂电池，充电电源适配器5V/2A。最大背光，关闭语音即可连续工作13小时。

10.功耗：最大背光情况下 100mA(语音功能关闭)。

11.通讯接口：USB2.0全速。

12.重量：1.1Kg。