

5080*4.0*0.8YDB 强龙传动设备 四川YDB

产品名称	5080*4.0*0.8YDB 强龙传动设备 四川YDB
公司名称	山东强龙传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园
联系电话	15053309456

产品详情

YDB、YZB型隔爆油冷式电动滚筒

选用说明

- 1、选型时尽量选用我公司的标准规格，如有特殊要求，要与我公司协商决定。
- 2、逆止型滚筒的旋转方向必须面对电机接线端观察，顺时针旋转标注“S”，逆时针旋转标注“N”。不需逆止时，则不标注旋转方向代号。
- 3、滚筒表面如需包胶，5080*4.0*0.8YDB，请在合同内注明。
- 4、应根据不同的防爆场所，注明不同的隔爆标志。

电动滚筒的基本分类目前电动滚筒的分类有四种基本方法。即依据电动机冷却方式，所采用减速器传动结构类型，电动滚筒基本工作环境特征和电机置于滚筒内外这几种方法来将电动滚筒分类。

依据电机的冷却方式不同可将电动滚筒分为三类

风冷式电动滚筒

这种电动滚筒的特点是电动机不用油液冷却，靠传导、辐射和风的对流，5050*3.0*0.8YDB，又可分为强制风冷和自然风冷两种。

油冷式电动滚筒

这种电动滚筒也称为间接油冷式电动滚筒。电动滚筒内有一定的冷却油液，由于滚筒不停地旋转，四川YDB，筒体上刮油板将油液不停地浇到电动机和齿轮上，带走电动机和齿轮工作时产生的热量，把热量传递到滚筒体壁上，加速电机散热，并对齿轮产生润滑作用。油冷式电动滚筒的关键是电动机内部不

允许进入油液。

油浸式电动滚筒

油浸式电动滚筒也叫直接油冷式电动滚筒，5065*4.0*0.8YDB，这类型的电动滚筒允许油液进入电动机内部，直接与电动机转子和定子绕组接触，将它们工作时产生的热量靠滚筒体不断地旋转而传递到滚筒体内壁。这种结构的散热效果较好，但对润滑油和电动机的质量相对要求也较高。

YDB、YZB隔爆油冷式电动滚筒是供具有可燃性气体、wasi、粉尘等形成的爆性混合物环境下带式输送机所使用的驱动装置。产品严格执行JB/T7330-08《电动滚筒》标准。隔爆性能符合GB3836.1-2000《爆性气体环境用电气设备、通用要求》、GB3836.2-2000《爆气体环境用电气设备，隔爆型"d"》的规定。隔爆标志为dl、dIIAT4、DIIBT4。dl适合于所有甲wan或煤尘爆危险性混合物存在的矿井中。

5080*4.0*0.8YDB-强龙传动设备-四川YDB由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备有限公司（www.sdqianglong.com）在输送设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，强龙传动设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘金刚。