

公路护栏板多钱一米 国标非标镀锌护栏 东方公路护栏板

产品名称	公路护栏板多钱一米 国标非标镀锌护栏 东方公路护栏板
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

产品详情

热浸镀锌波形护栏及镀铝波形护栏区别

波形梁钢护栏热浸镀锌和热浸镀铝：外观质量-
热浸镀锌层呈亮hui色，随着时间的推移，由亮灰向暗灰转变。

热浸镀铝层与热浸镀锌层相比，颜色为银白色，亚光，稍显粗糙，随着使用午限的增加，东方公路护栏板，颜色变化不大。

热浸镀锌层由表面自由锌层和铁锌合金层组成。在热浸镀锌过程中，钢铁基体与液态锌通过铁锌反应，在钢基上形成由不同金属间化合物相组成的铁锌合金层，合金层将表面自由锌层与钢基牢固地结合在一起，使镀层具有良好的粘附性能。

相对来说，热浸镀锌层的应用历史比较长、应用面及用量也比较大，目前在高速公路建设中，也逐渐开始用热浸镀铝涂层。

一、栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

二、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.2米、1.4米、1.85米、2米、2.15米、2.27米，壁厚为4MM/4.5MM。

三、每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。

四、三波护栏板的规格长4.32米，宽505毫米，厚度为3毫米，4毫米。

五、二波护栏板的规格长4.32米，宽310毫米，厚度为3毫米，公路护栏板工厂直销价格，4毫米。

本厂生产销售波形梁护栏产品：两波、三波热镀锌护栏板、立柱、防阻块、柱帽及相关交通安全设施配件等。

Gr-A-4E波形护栏型号是什么规格

波形护栏型号Gr-A-4E：九孔双波板 $4320 \times 310 \times 85 \times 4$ ，立柱 $140 \times 4.5 \times 2150$ ，柱间距4米的，用防阻块连接，配套柱帽，螺栓等。至于价格多钱一米，还得看具体要求，表面处理是热镀锌还是喷塑的，国标质量还是一般的就可以，价格是不一样的，工厂报价： $186 \times 6358 \times 9565$

波形护栏Gr-A-4E是路侧护栏，2019新标准图纸有时是指14孔三波护栏板 $4320 \times 506 \times 85 \times 4$ ，立柱 $140 \times 4.5 \times 2350$ ，柱间距4米的，用三波防阻块连接，配套柱帽，螺栓等。

Gr是指护栏种类是波形护栏，A是护栏等级，4指4米柱间距，E指立柱打桩式，一般高速是2.15米常用。波形护栏板长4.32米，公路护栏板多钱一米，安装时两边各占用16公分净剩4米。波纹深度为85毫米。双波板宽31mm，板厚4mm。立柱是140直径，4.5mm厚度，2.15米高，配防阻块连接的

波形梁护栏板的设置根据不同的道路条件及设置位置，其防撞性能要求不同。

设置于公路路基的护栏，按防撞等级划分为A、S两级t中央分隔带护栏其防撞等级Am、Sm两级。

通过护栏的整体防护及使车辆正确导向，保证碰撞车辆车内乘员安全的一种综合性能。

布设前应熟悉沿线的路线、桥涵设计情况，并予以综合加以考虑；

通常在大、中桥上一般用混凝土墙式护栏，其与道路护栏连接时有一个刚柔过渡的过程，应予以重视。

道路此时要采用加强型，并与墙式护栏牢固连接，防腐效果较好的产品使用寿命更长久，事实是最有利的说明，高速护栏板对于我们的整个社会公共场合的作用是有作用的，因此波形护栏一些人口较多或者是车辆较多的场所上应用的范围逐渐增大，市面上的护栏板大体分为两种：镀锌波形护栏和涂塑波形护栏。

安装波形护栏板建议3-7个工作人员一组，效率也是较高的。

且安装时需遵从护栏板方向与行车方向相反的准则，操作起来更快，更方便。

公路护栏板多钱一米-国标非标镀锌护栏-东方公路护栏板由冠县万鹏贸易有限公司提供。“波形护栏板，高速公路护栏板，镀锌护栏板网”就选冠县万鹏贸易有限公司（www.wphulanban.com），公司位于：山东冠县工业园，多年来，万鹏护栏坚持为客户提供好的服务，联系人：董经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万鹏护栏期待成为您的长期合作伙伴！