

轻便三杯风向风速仪 PH-1便携式风向风速仪

产品名称	轻便三杯风向风速仪 PH-1便携式风向风速仪
公司名称	天津泓阳机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泓阳 型号:PH-1 产地:天津
公司地址	天津市武清区徐官屯工贸大街东侧136号302室-3
联系电话	18102019553

产品详情

PH-1便携式风向风速仪PH-1便携式风向风速仪测量部分采用了微机技术可以同时测量瞬时风速，瞬时风级，平均风速，平均风级以及对应浪高等5个参数。上海隆拓仪器供应的PH-1便携式风向风速仪带有数据锁存功能，便于读数。风向部分采用了自动指北装置，测量时无需人工对北，简化测量操作。PH-1便携式风向风速仪体积小，重量轻，功能全，耗电省，用途广泛。

PH-1便携式风向风速仪技术参数：

1、风速指标： 风速测量范围：0-30m/s 风速传感器启动风速：0.8m/s

风速测量精度： $\pm (0.3+0.03 \cdot V)$ m/s (V实际风速)

可显示的风速参数：瞬时风级，平均风速，平均风级，对应浪高

显示分辨率：0.1m/s (风速) 1级 (风级) 0.1m (浪高) 2、风向技术指标:

测量范围：0~360度，16个方位 启动风速：1.0m/s 测量精度： $\pm 1/2$

方位自动定北3、环境指标： 工作环境温度：-10-+45 °C

工作环境湿度 $\leq 100\%RH$ (无凝结) 4、供电电源： 电源电压：4.5V 5号干电池3节

平均耗电电流 $\leq 5mA$ (电源电压为4.5V) 外形尺寸：400mmX100mmX100MM 重量0.5Kg5

、PH-1便携式风向风速仪特点及用途：PH-1便携式风向风速仪体积小，重量轻，功能全，耗电省，带有数据锁存功能。更便于观察读数，可以广泛应用于农林，环境，海洋，科学考察等领域测量大气的风参数。