

无石棉垫片规格 无石棉垫片型号 无石棉垫片品牌

产品名称	无石棉垫片规格 无石棉垫片型号 无石棉垫片品牌
公司名称	宁波亚联密封制品有限公司
价格	1.00/件
规格参数	无石棉垫片:耐高温 无石棉板材:耐高压 克林格垫片:耐腐蚀
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村（注册地址）
联系电话	0574-87787400 15888130120

产品详情

宁波亚联密封制品有限公司

亚联密封专业生产无石棉垫片，克林格垫片，进口无石棉垫片，软四氟垫片，石墨垫片，橡胶垫片等无石棉垫片是由高强度芳纶纤维为主要材料，耐高温橡胶、特殊耐热纤维、玻璃纤维、加强材料等精密压缩组合而成。根据各种具体工况要求,以无石棉垫板材料，用模具或各种工具冲压，剪切而成的各种形状的密封产品，是石棉耐油橡胶板的良好替代品，也是绿色环保型的密封材料。目前无石棉垫片已在船舶、石化、航空、汽车等行业应用数十年之久，是润滑油、燃油、蒸汽、海水、压缩空气、中等酸碱理想的亚联密封制品亚联密封专业生产：无石棉垫片，耐高温垫片，克林格垫片，无石棉板材，进口克林格板材，软四氟垫片，橡胶垫片，石墨垫片等，亚联密封无石棉材质：以芳纶等有机纤维和植物纤维、丁青橡胶及矿物质经过延压或者抄取工艺制作而成的无石棉密封系列。石棉密封材料比无石棉密封材料耐高温。石棉密封材料的主体成分是石棉、填料和橡胶，其中石棉和填料的耐温性很高；多数无石棉密封材料的主要成分是矿物纤维、有机纤维、填料和橡胶，其中有机纤维耐温性一般在200 左右，通过科技攻关，目前捷丰无石棉垫片高耐温已经可达300 左右。无石棉垫片：无石棉板材经加工制成的成型垫片。

1、无石棉垫片分类：无石棉类垫片根据其配方、技能功用和用途，大致分为无石棉橡胶板垫片和无石棉抄取板垫片，它们都是以芳纶等有机纤维和植物纤维、丁青橡胶及矿物质经过延压或许抄取技能制造而成的无石棉密封垫片系列。

2、无石棉垫片用途：由于无石棉垫片系列不但具有较高的强度，并且具有较好的回弹性，一同又具有超强的抗浸透功用，因此它们是汽车及工业机械范畴代替石棉垫片的环保密封垫片。氟硅橡胶密封圈，耐高温性优于硅橡胶，有的耐候性、耐臭氧性和耐化学性，耐寒性则不良。对于大部门油品及溶剂都具有抵挡能力，尤其是酸类、脂族烃及动植物油。合用于柴油发念头、燃料系统及化工厂的密封需求。不建议使用于类、低分子量的酯类及含硝的混合物。一般使用温度范围为-20 ~220 。供应芳纶垫片，以具有高强度、高磨量的芳纶纤维为主体材料与润滑性好的特种材料进行复合制成的密封产品。这种密封产品具有优异的润滑性、耐磨性。在固液相混合的液体装置上，可显示其突出特点，芳纶垫片广泛用于流体输送设备装置上所用的泵、阀门、管道、容器等的密封。亚联密封