

烟台YDB防爆 5080*5.5YDB防爆 强龙传动设备

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 烟台YDB防爆 5080*5.5YDB防爆 强龙传动设备 |
| 公司名称 | 山东强龙传动设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园 |
| 联系电话 | 15053309456 |

产品详情

按减速器传动结构划分电动滚筒类型国内外生产的减速器类型不少，但目前用在电动滚筒上能批量生产的不外乎三种类型。

定轴齿轮传动的电动滚筒

国内外电动滚筒常用的减速器装置就是定轴齿轮传动，而齿轮传动中95%以上是定轴渐开线圆柱齿轮传动结构。这种传动结构简单、性能可靠、制造容易、安装维修方便，同时又具有效率高、噪音低的优点。常用两级减速，少数为三级减速。

行星齿轮传动的电动滚筒

这种传动形式与定轴齿轮传动比较，具有体积小、重量轻、承载能力大、工作平稳等优点，但维修不方便，在国外的电动滚筒中常见这种结构型式。

摆线针轮传动的电动滚筒

这种结构型式可谓“中国特色”，50100*5.5YDB防爆，除日本外，其它国家很少使用这种传动结构，用摆线针轮这种传动结构的电动滚筒可实现很小的线速度和很大功率。

YDB、YZB型隔爆油冷式电动滚筒

使用维护说明

- 1、输送机输送前，应先空转片刻，待运转正常后方可投料。
- 2、物料的投放应均匀、连续，并避免超载。

3、在输送过程中，应尽量避免频繁的启动，当发现温度急剧升高及产生不正常的噪音等现象时，烟台YDB防爆，应停止使用，5080*5.5YDB防爆，检查原因并排除。

4、具有隔爆性能的零件盒隔爆面，5080*7.5YDB防爆，不得随意拆卸，需要检修时切勿碰伤和划伤隔爆面，装配时，隔爆面涂204-1防锈脂，有如下配合面属于隔爆配合面

YDB、YZB隔爆油冷式电动滚筒的隔爆配合面。

- a、筒体与左右端盖； b、压盖与左右法兰轴及左右端盖； c、左端盖与油塞
- d、筒体与左右端盖 e、出气螺栓与右法兰轴及出气帽； f、左法兰轴头与支座
- g、左支座与接线盒底座； h、接线盒底座与接线盒壳 i、接线盒壳与接线盒
- j、接线盒壳与接线板； K、接线板与接线螺钉。

5、滚筒运行一个月后要更换润滑油，以后每隔一年更换一次润滑油。

该产品是供具有可燃性气体、挖斯、粉尘等形成的爆性混合物环境条件下所使用的输送机械做驱动装置，隔爆标志位dI、dIIAT4、DIIIBT4。dI适合于所有甲烷或煤尘爆危险性混合物存在的矿井中，dIIIBT4I适合于有I、II级T1~T4组爆危险性混合物存在的场所，dIIIBT4适合于I、II、IIB级T1~T4组爆危险性混合物存在的场所。可满足各种逆止，包胶等要求。

烟台YDB防爆-5080*5.5YDB防爆-强龙传动设备由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备有限公司（www.sdqianglong.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东淄博的输送设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领强龙传动设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！