

非标定制双组份供胶系统|双灌切换供胶系统

产品名称	非标定制双组份供胶系统 双灌切换供胶系统
公司名称	广州固德机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:固德非标定制 适用粘度:中低粘度 产地:广州固德机电
公司地址	广州市天河区天源路804号5栋106房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	020-87302005 13902292075

产品详情

双组份聚氨酯粘合剂供胶系统，主要用来粘接塑料部件，电镀或者油漆金属等。

组分A和组分B必须用合适的设备混合均匀使用。

混合后的组分必须是均一的灰色，没有条纹等不均现象。

涂胶系统集成胶水的输料、存储、计量、混合过程于一体。

涂胶系统通过IO端口和客户系统连接并通讯，以实现涂胶系统的控制以及工作状态的反馈。

胶泵维修，清洗业务

车身车间涂胶系统

是把高粘度的胶体通过高压泵站输送到涂胶工位。工作效率高，节约人力成本，胶型和胶量容易控制，提高产品质量和高劳动生产率。广泛应用于折边胶、膨胀胶的涂胶系统中。对汽车领域的自动化生产有很大的促进作用。

总装玻璃胶工作站

是把高粘度的玻璃胶通过泵站（一般为热熔胶泵或者齿轮泵）输送到涂胶工位。采用泵浦和管道加热方式使高粘度的热熔胶粘度降低，增强流动性，工作效率高，节约人力成本，提高产品质量和劳动生产率，广泛应用到自动化生产线中。

汽车车身组装车间的应用

- 前 / 后车盖，前 / 后车门：折边胶
- 车身侧围、前围的组装、轮罩、发动机舱等：点焊密封胶
- 发动机舱、前车架、轮罩、车顶等：结构胶
- 前 / 后车盖、前 / 后车门、车顶横梁、车身侧围：减震胶

双组份灌胶机也就是专门用来灌注双液胶水的设备。能够自动化的实现胶水的混合、配比出胶，节省了人力投入，提高了生产效率。同时双组份灌胶机还采用了料筒加热、搅拌、抽真空功能，有效的解决了灌胶过程中出现的拉丝气泡现象。