

# KMY299H-T金属一体触摸板键盘 工业防水键盘 嵌入式防暴防尘键盘

产品名称	KMY299H-T金属一体触摸板键盘 工业防水键盘 嵌入式防暴防尘键盘
公司名称	深圳市凯明杨科技有限公司
价格	900.00/个
规格参数	型号:KMY299H-T 尺寸:478mm*135mm 按键:97按键
公司地址	深圳市福田区沙头街道泰然工业区深业泰然雪松大厦B座14层14A (仅限办公)
联系电话	86-075588353457 18825257884

## 产品详情

产品型号：KMY299H-T

产品尺寸：478mm\*135mm

主要应用：主要应用于各种无人监管场所或者半监管场所的信息终端,比如互联网终端,大学,商场,酒店,银行,机场,车站和其它公共场所的信息亭,自动售票机,加油站,银行柜员机(自动存/取款机),公用电话等.

主要特征：键盘结构上达IP65防尘防水功能，防腐蚀，防暴，防撬，防止故意破坏，特别是在恶劣环境下，也可正常工作；键盘采用镀金不锈钢锅仔和镀金PCB良好接触的平按键技术，反应灵敏，触觉良好，使用户能够实现准确稳定的数据输入；人性化的界面布局，适度激光雕刻再腐蚀深度适中的图案和字符，不易磨损和脱落；客户化地制定多种语言的任意键面，以适应不同国家和各种定制要求，客户化定制控制电路和模块；不锈钢面板侧面种螺纹安装钉,且安装简单方便；PS2,USB两种接口可选，利用主机系统自带驱动，即插即用；小键盘区可以带加密模块，支持DES/TDES，适合ATM/CDM，各种银行终端应用。

机械数据：按键：97按键，2.0mm厚高品质SUS304拉丝不锈钢平按键按键设计：镀金不锈钢锅仔，按键表面激光雕刻再腐蚀深度适中的图案和字符，并填高品质油墨再适度高温以便经久耐用；按键可带凸起盲点按键尺寸：普通按键：14.0mm x 14.0mm，回车键：14.0mm x 28.0mm，空格键：14.0mm x 100.0mm按键行程：0.45mm按键力度：14.0mm x 14.0mm 按键为2.0N +/-0.1N (触点用力), 14.0mm x 28.0mm 按键为4.0N +/-0.1N (触点用力);按键寿命：+500万次以上/每键前面板：1.5mm厚高品质SUS304拉丝不锈钢板后底板：3.0mm厚拉丝氧化铝板触摸板：1.3 mm厚的 PCB, 内含聚脂薄膜寿命：超过1000万次点击触摸板材料：1.3 mm厚的 PCB, 内含聚脂薄膜相互电容传感：X/Y轴位置检测分辨率：40 counts/mmX/Y位置报告：相对鼠标跟踪速度:> 1.016米/秒电源电压: 5V ± 0.25V额定电流:17毫安重量：2.30KGs尺寸：420.0mm x 145.0mm (长 x 宽)

电气参数：工作电压：直流+5V+/-5V工作电流： 30mA (非背光工作状态)电磁兼容标准：IEC 61000-4-2:2008；IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010；IEC 61000-4-4:2004电磁干扰（EMI）：EN 55022:2010电磁耐受（EMS）：EN 55024:2010预期使用寿命：>3年按键的开关技术：导电碳粒/镀金PCB接口技术：PS2,USB  
均可选操作系统：DOS/Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/Win7, Linux, Unix, Mac OS X  
环境适应性：工作温度：-20 oC to +60 oC (工业级), -40 oC to +80 oC (军工级)储存温度：-30oC to 70oC (工业级), -40 oC to +80 oC (军工级)相对湿度：100%大气压力：60-106Kpa盐雾测试：96小时，IEC 60512-6

可靠性：RoHS 认证, CE, FCC 认证, ESD防水防尘级别: IP65（动态）防暴标准:  
IK10按键寿命>500万次操作/每键平均故障时间 >50000小时平均修复时间<30分钟