

硬密封刀型闸阀

产品名称	硬密封刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	型号:PZ73H/F/W-10 材质:不锈钢、铸钢 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

硬密封刀型闸阀作用：主要用于排空、卸放管路中的介质。

适用介质：粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。

应用：主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣，亦可用于污水处理。

特点：本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点

硬密封刀型闸阀其他技术参数备注：

(1)刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异，详见中特阀门刀型闸阀价格栏目!

(2)连接形式：对夹(梅花形、凸耳式、单夹式)、法兰等

(3)传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等

(4)口径从DN6-DN1200;压力从1.0MPA-2.5MPA;温度-29 -650

(5)材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢;

硬密封刀型闸阀主要性能规范：

公称压力(MPa)：1.0-1.6

壳体试验(MPa)：1.5-2.4

密封试验(MPa) : 1.1-1.8

工作温度 : 100 - 425

适用介质 : 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

硬密封刀型闸阀主要零部件材质 :

体、盖 : 不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀 : 碳钢、不锈钢

阀杆 : 不锈钢

密封面 : 本体硬密封、硬质合金

硬密封刀型闸阀尺寸 :

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

600

8-M20

200

60

335

295

265

700

250

68

350

320

840

12-M20

300

78

400

368

960

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

700

165

895

800

2150

24-M27

800

190

1010

950

898

2420

24-M30

680

900

203

1050

1005

2680

28-M30

1000

216

1220

1160

1115

3100

1200

254

1450

1325

3450

32-M36

1.6

99

200

250

285

340

405

355

310

12-M22

410

375

520

470

435

580

525

485

16-M27

640

545

500

127

715

650

609

1530

20-M30

530