

陶瓷浇注料厂家 水泥厂管道耐磨胶泥 防磨胶泥

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 陶瓷浇注料厂家 水泥厂管道耐磨胶泥 防磨胶泥 |
| 公司名称 | 郑州凯策耐磨材料有限公司 |
| 价格 | 2800.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:凯策 型号:ZB-01 产地:河南郑州 |
| 公司地址 | 郑州市金水区纬四路15号院21号楼305号（注册地址） |
| 联系电话 | 13233951616 |

产品详情

陶瓷浇注料厂家 水泥厂管道耐磨胶泥 防磨胶泥

陶瓷浇注料厂家 郑州凯策耐高温陶瓷耐磨料随着工业的发展，人们生活水平的提高，特性单一的传统涂料已经不能满足当今社会发展的需求。开发具有多种功能的新型涂料，已成为工业涂料需解决的一个问题，也是工业涂料发展的一个新方向。在我公司陶瓷涂料专家的研究中，研制出了一种具有自主知识产权替代进口的高新技术产品——陶瓷耐磨料。该产品超硬较强，体性好、施工维护便、耐急热急冷，可在1700 范围内长期使用。

陶瓷浇注料具有抗压抗折强度、整体性好、环境相容性好、无环境污染，耐磨陶瓷涂料具有较好的优越性，在企业使用和应用环境中可以帮助工业企业解决生产中所遇到的众多磨损问题，能在很大程度上提高工业企业的生产效率。

陶瓷浇注料是一种非金属胶凝材料，它是采用耐酸和耐碱的人工合成原料，经严格的工艺配比和先进的无机聚合技术制成的一种粉状陶瓷材料，材料具有耐磨防腐和耐冲击效果，加上无机胶水的使用稳定性，大大提高了耐磨陶瓷涂料的防磨效果，使其优良的耐磨防磨效果在易磨损部位发挥防磨作用，从而减少为了更换或维护设备易磨损部件而增加设备停机时间和次数，在很大程度上提高了生产效率。在施工现场，将陶瓷防磨料取适量加入搅拌机，然后将液体无机胶水加入正在搅拌的材料中，搅拌时间约为8--10分钟左右，直到涂料形成黏团状然后加入相应的固化剂搅拌均匀方可使用，采用人工或机械方式涂抹在设备内衬或表面，经过一系列的化学反应，在常温下3天后达到陶瓷的结合强度和硬度。

陶瓷浇注料是近段时间很流行的一种装修材料，它是利用纳米化合物和水进行充分搅拌，然后将它涂抹在需要修补的产品上，再通过低温加热的方式使它变成跟陶瓷相似的涂膜。耐磨陶瓷涂料的耐高温性能很好，被广泛的用在工业行业中，例如：石油工业、航空工业以及冶金、水泥厂和电厂等等。这种涂料还可以直接在钢铁、表面使用，它能承受的温度是一千五百摄氏度。除了耐高温以外，它还可以对金属的表层进行改性，还能提高金属的使用寿命。这种涂料在生活中也是比较常见的，被广泛的用在需要高温加热的领域，例如电熨斗、微波炉和烤箱等等。它可以很好的附在金属材料上面，经过高温加

工后变得更加坚硬。