

# 嘉实多Castrol Alphasyn HTX68合成齿轮油

产品名称	嘉实多Castrol Alphasyn HTX68合成齿轮油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	920.00/桶
规格参数	嘉实多:合成齿轮油 HTX 68:齿轮油 国内:国内
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

### 嘉实多Castrol Alphasyn HTX Range 高温合成齿轮油

#### 产品说明：

Alphasyn HTX系列合成齿轮润滑油以聚 烯烃（PAO）为基础油，融合硫/磷抗磨添加剂技术，具有卓越的热稳定性和良好的承载能力。

#### 应用场合：

Alphasyn HTX系列产品研发用于大多数中轻载荷的密闭齿轮系统，但不可用于重载系统/冲击载荷系统。Alphasyn HTX系列也适用于高温作业的轴承和循环系统。极端温度会缩短常规矿物油基润滑油的使用寿命。若出现这种情况，换用抗氧化性和热稳定性都一流的 Alphasyn HTX 系列会延长换油间隔，降低所需的保养级别，显著降低成本。Alphasyn HTX系列的每一种润滑油都具有极低倾点和出色的粘度/温度特性，同时适用于低温和高温应用。Alphasyn HTX系列与腈、聚硅氧烷和含氟聚合物密封材料完全兼容。

#### 产品优点：

- \*相对矿物油基产品，拥有良好的热稳定性和抗氧化性，能够保证可靠的操作性能和较长的使用寿命；
- \*固有的高粘度指数，使得该产品可以在宽泛的温度范围内使用；
- \*出色的抗磨损性和承载能力，FZG A 16.6 / 110

负载失效等级大于12，可以避免磨损并延长轮齿的使用寿命。

\*具备良好的水分离和破乳化性能，可以增加润滑油的使用寿命，提升设备的可靠性，降低停机时间。

\*PAO 基润滑油可与密封件、涂料和矿物油基润滑油完美兼容。

典型数据：

项目

方法

单位

68

150

220

320

460

1000

ISO粘度级别

-

-

68

150

220

320

460

1000

密度@15

ISO12185/ASTM D4052

g/ml

0.86

0.87

0.87

0.87

0.88

粘度@40

ISO3104/ASTM D445

mm<sup>2</sup>/s

粘度@100

ISO3104/ASTM D445

10.8

20

27

37

47

85

粘度指数

ISO2909/ASTM 2270

150

155

160

160

165

倾点

ISO3016/ASTM D97

-39

-39

-39

-36

-36

-36

闪点（开口）

ISO2592/ASTM D92

220

220

230

230

230