

蒸汽发生器电热12KW 18KW 24KW全自动

产品名称	蒸汽发生器电热12KW 18KW 24KW全自动
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:宇益 用于:蒸汽加热升温 种类:蒸汽锅炉
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

特点：体积小，占地面积小，全自动控制，自动加水，自动加热升压，达到压6公斤后停止加热降到3公斤从新加热升温，全自动，不断产生蒸汽,刚开机10分钟升到额定压力，才开始工作。操作方便，安装要求不高。

安全性能：符合国家锅炉设计标准，水容积小于29容升免报装，装有压力安全阀自动报警功能。

技术参数：

型号：LDZKO.032-0.7-Z

电压：380V

功率：24kw

额定工作压力：0.7/Mpa

额定蒸汽量：32公斤/小时

蒸汽温度：171度

水泵功率：0.75kw

出蒸汽管口径：4分

排水管口径：4分

进水管：2分

电热蒸汽发生器用在食品烘焙设备，整烫洗涤设备，特种锅炉，工业锅炉，服装机械加工，杀菌机，干燥机，蒸馏设备，化工成套设备制药设备等等行业。

售后服务：整机出厂后保修一年[正常使用情况下]。更换所有配件。

蒸汽发生器电热分别有3kw,6kw,9kw,12kw,18kw,24kw,36kw,48kw等功率。欢迎来到咨询，联系方式

6kw, 电压：380V,/220V, 尺寸：710x450x980mm, 蒸汽量/小时：8公斤

9kw, 电压：380V, 尺寸：710x450x1050mm, 蒸汽量/小时：12公斤

12kw, 电压：380V, 尺寸：750x500x1150mm, 蒸汽量/小时：16公斤

18kw, 电压：380V,, 尺寸：750x500x1170mm, 蒸汽量/小时：24公斤

24kw, 电压：380V, 尺寸：900x550x1270mm, 蒸汽量/小时：32公斤

36kw, 电压：380V,, 尺寸：900x550x1270mm, 蒸汽量/小时：50公斤

48kw, 电压：380V, 尺寸：910x640x1250mm, 蒸汽量/小时：65公斤