

小型打捆机玉米秸秆捡拾打捆机全自动打捆机

产品名称	小型打捆机玉米秸秆捡拾打捆机全自动打捆机
公司名称	曲阜圣隆机械设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:圣隆 型号:SL5080 产地:曲阜
公司地址	山东省济宁市曲阜市阳春路1号
联系电话	0537-4567705 13188825626

产品详情

产品用途

秸秆捡拾打捆机是一种新型的秸秆收集、打捆与一体的机械。该打捆机能自动完成牧草，水稻小麦和经揉搓的玉米秸秆的捡拾，打捆和放捆，广泛用于干，青牧草，水稻，小麦，粉碎后的玉米秸秆动收集捆扎，便于运输、贮存及深加工。作业效率每小时5-10亩，可尾随于联合收割机后配套使用。

主要参数

名称：秸秆捡拾打捆机

挂接方法：拖挂

驱动方法：PTO驱动

配套的拖拉机：18 - 30马力四轮拖拉机

重量：600Kg

作业宽：800mm-1000mm

工作效率：50—70捆/h

草捆尺寸：¢ 500 × 800mm

作业速度1—1.5米/每秒

性能和优点

- 1、机械由捡拾机构、卷压滚筒机构、扎线机构、放捆机部构成。
- 2、可收获稻草、干草、麦秸及苜蓿等谷草类的茎秆，适用面广。
- 3、该机结构简单，故障率低，工作可靠，易操作，捆形小易搬运。
- 4、因为是托挂方式，适用于中小马力的拖拉机配套使用，灵活机动性好，特别在小地块地区更有优越性。
- 5、草捆成形后，通过拖拉机自带的[液压机](#)构控制油缸，将后机架打开，吐出草捆。

拖拉机的挂接

挂接拖拉机

- 1、挂接拖拉机时，应先将随机带的河马头用销固定在拖拉机下悬挂位置，然后将机器的脱钩与河马头连接，插上连接销。
- 2、传转轴的连接

用万向传动轴连接拖拉机PTO（动力输出轴）和打捆机的动力输入轴。万向节头上锁定销，用销锁好，传动轴长度应要适中，以左右拐弯能有足够的插接长度为准，如偏长可截短后使用。

各部位的调整及调节

1、链条长度调整

链条在使用初期易被拉长，所以使用10小时后要进行调整，本机器滚筒传动链条的调整是通过拉伸弹簧和压链板调整。链条不要张的太紧，应留有一点余量。

2、拾草器弹簧与地面的高度调整

拾草器弹簧与地面距离调整是通过调节拉链长度实现的。

在平整的地块作业时，调整弹簧与地面的高度为40mm；在不平整的地面作业时，高度为60—100mm。

3、捆草密度的调整

调整两边开勾的拉簧，使其张紧，则打出的草捆就会实。但也不易过紧。

4、张紧器的调整

张紧器的调整用手拉动绳不过紧也不过松为宜。

5、刀片的更换

当断绳不好时，要及时的更换刀片。打开送绳辊下的挡板，松动螺母，取出刀架，更换同等规格的刀片。

作业前的检查及试运转

1、油压装置

油压缸的动作是通过拖拉机的外输出液压接口来实现的，拖拉机油泵不工作，油缸就不动作。

2、注意事项

需要检查、调整时，为了防止意外要关闭及切断[发动机](#)的动作。

3、穿绳方法

开始作业时，用手顺时针转动绳轮使走绳器走到中间位置。将绳通过张紧器和小滑轮然后绕绳轮再到下面的小滑轮，然后穿过走绳器，用手转动进绳辊将绳挤入辊内。绳通过张紧器时，要调整张紧器的拉力，不能过紧也不能过松。当送绳辊上有草或杂物时，要及时清理，以免影响送绳。

多功能秸秆青储捡拾打捆机，是我厂根据一些养殖用户即需要捡拾干的牧草、麦秸、稻草等，又需要做青储秸秆打捆的双重需要改造的一种一机多用的机型。机器在做青储打捆时可以与一台青储秸秆揉搓机配套使用，揉搓好的秸秆可以通过打捆包膜机进行青储包膜，节省了人力物力，提高了工作效率。这样一机多用，减少了设备投入，节省了资金，提高了机器的使用效率。