

管式电捕焦油器 湖北景新达环保 河北电捕焦油器

产品名称	管式电捕焦油器 湖北景新达环保 河北电捕焦油器
公司名称	湖北景新达环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区霖月路27号
联系电话	13972095103 13972095103

产品详情

焦化厂电捕焦油器系统的使用效果: (1) 采用地面除尘站系统除尘, 降低了炼焦炉生产区域的粉尘浓度, 净化了工人生产操作环境, 焦炉粉尘治理达到了炼焦行业和国家环保排放标准。

(2) 系统经过工艺改进后, 提高了系统稳定性和安全性, 没有发生任何事故。

(3) 由于操作控制简单有效, 延长了系统设备的使用寿命, 特别是布袋使用时间的延长。该系统使用18个月没有更换过布袋, 实现了经济运行的目标。

(4) 该系统变频技术的成功应用, 既节省了用电费用, 甘肃电捕焦油器, 又保证了系统干管吸力的稳定, 对整个除尘系统安全稳定运行起到了关键作用。

对于同1台主机, 其通风条件不同, 工况也不相同, 在选择滤料时应作相应改变。如某厂在改造前, 水泥磨尾废气温度有时达160℃, 涤纶针刺毡寿命为3~6个月; 为适应工况, 在第1次改造采用脉冲布袋除尘器时选用Nomax针刺毡滤料, 其效果较好; 由于水泥磨通风量的增大, 水泥磨尾废气温度降至130℃以下, 管式电捕焦油器, 在以后的除尘改造中选用600g/m²涤纶针刺毡滤料, 滤袋寿命达24个月以上(见表1)。由于600g/m²涤纶针刺毡滤料的价格不足Nomax针刺毡滤料的1/5, 而使用寿命相当, 其滤料投资费用下降3/4(考虑到加工费和袋圈材料等)。

电捕焦油除尘器采用结构形式有同心圆式、管式和蜂窝式等三种。无论哪种结构, 其工作原理, 即在金属导线与金属管壁〔或极板〕间施加高压直流电, 以维持足以使气体产生电离的电场, 使阴阳极之间形成电晕区。三种结构的电捕焦油器均由壳体、沉淀极、电晕极、上下吊架、气体再分布板、蒸汽吹洗管、绝缘箱和馈电箱等部件组成, 电捕器焦油价格, 其主要区别是沉淀极的形式、电晕极的排布方式、绝缘箱和馈电箱。

按电场理论，正离子吸附于带负电的电晕极，负离子吸附于带正电的沉淀极；所有被电离的正负离子均充满电晕极与沉淀极之间的整个空间。当含焦油雾滴等杂质的煤气通过该电场时，吸附了负离子和电子的杂质在电场库伦力的作用下，移动到沉淀极后释放出所带电荷，并吸附于沉淀极上，从而达到净化气体的目的，通常称为荷电现象。当吸附于沉淀极上的杂质量增加到大于其附着力时，会自动向下liu趟，从电捕焦油器底部排出，净气体则从电捕焦油器上部离开并进入下道工序。

管式电捕焦油器-湖北景新达环保-河北电捕焦油器由湖北景新达环保设备有限公司提供。湖北景新达环保设备有限公司（www.hbjxd.com）位于襄阳市樊城区霁月路27号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前湖北景新达环保在除尘设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。湖北景新达环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。湖北景新达环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。