

# 拼装地板供应商 常德拼装地板 太平洋地板

产品名称	拼装地板供应商 常德拼装地板 太平洋地板
公司名称	深圳市太平洋地板环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道埔厦路50号厂房
联系电话	13538196638

## 产品详情

### 混合型塑胶跑道

混合型塑胶跑道又称传统型跑道，呈平整密实型结构。混合型塑胶跑道一般用在专业的比赛场地，是中田径运动场的常用类型，造价要比透气型高出很多。我公司的混合型跑道采用的是高质量环保的双组分的混合型跑道专用铺设材料，使用年限可达15年，因其优越的物理性能和良好的外观质量得到许多用户的认可。对基础的要求对基础的要求对基础的要求对基础的要求：混合型跑道建议采用沥青基础，基础要求应具有一定的强度和稳定性。不能有或会产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀，在冰冻地区，沥青层与碎石层之间加上一层土工布缓冲层。沿水沟槽的基础应做特殊防水处理。沥青层的厚度一般要求为5公分的粗沥青和3公分的细沥青，拼装地板报价，平整度要求3米直尺误差不超过3毫米，表面的坡度要自跑道外边缘向内边缘（排水沟）放6‰-10‰的坡度，建议做到8‰为宜。基础碾压后密实度>95%；路基级配砂石层压实密实度达2.3千克/公斤以上，重型碾压轮迹深度不大于5mm，表面平整坚实无砂窝、梅花现象。基层碎石层的密实度达到2.3千克/公斤以上，碎砾石2.14千克/公斤以上，表面坚实平顺，空隙均匀，重型碾压无明显痕迹。沥青混凝土黑色碎石层压实密实度达到97%以上，干容量达到2.35千克/公斤以上，表面无油污，无未搅拌开的沥青块，平整无裂纹，无明显碾压轮迹，无烂边推挤，无松散麻面，接缝平顺，无阻水现象，停雨半小时后无积水。沥青基础采用不含蜡，或少含蜡的沥青材料，沥青混合料必须充分压实；针入度1/10 mm>60，软化点>50°C，延伸度60cm。抗压强度R20>25kg/cm<sup>2</sup>，R50>25kg/cm<sup>2</sup>。热稳定性系数Kt= R20/R50 3.5，体胀率<1%、体吸水率6-10%。沥青养护期建议30天，在夏天高温晴朗天气情况下，养护期不得少于15天。

施工工艺：混合型塑胶跑道是采用三步施工法进行铺设的。

对沥青基础进行验收，若沥青基础的表面间隙比较大，在摊铺前先要进行防渗处理，防渗层是用双组分的混合型跑道专用铺设材料的A、B组分材料按规定比例进行配比，搅拌均匀，并切记根据温度和湿度变化加入适量的催化剂，组成混合型跑道专用铺设综合料，在其中加入适量石英砂进行批刮封底，待其固化。

沥青基础密实度和间隙达到要求无需做防渗层或当防渗层完全固化后，在搅拌均匀的综合料中按照规定比例加入适量的黑橡胶颗粒，批刮成厚度为8-9毫米的弹性层。

防滑耐磨面层目前有撒颗粒和喷涂两种做法：撒胶粒工艺是在弹性层上面批刮厚度为2毫米的综合料，用人工均匀地撒上EPDM胶粒或PU胶粒，待固化后将未黏着在表面的多余EPDM胶粒扫掉，最后在上面喷一层加强胶；喷涂工艺是将喷面料加入适量的EPDM胶粒搅拌均匀，直接用专用喷涂设备喷涂在弹性层表面。

用聚氨酯划线漆，按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，常德拼装地板，然后喷刷。

深圳市太平洋地板环保建材有限公司，位于广东省深圳市，是一家专业从事幼儿园、学校体育设施工程及运动场地材料研发、生产、销售，安装及技术服务于一体的专业化公司，主要生产悬浮式拼装地板、户外塑胶地板。广泛应用于学校、幼儿园、办公楼、羽毛球、乒乓球、篮球、排球、户外运动场地、旱冰场、健身房、运动场、游泳馆、酒店、办公室内等，产品远销国内外市场！

幼儿的教育，现在已经成为国人热与关注的话题。为了幼儿能够健康的成长，无论是家长还是社会都在尽大努力提供着最完善优质的服务。那么，在孩子的启蒙时期，什么样的幼儿园专用地板能够让园长舒心，家长放心呢？今天太平洋地板小编经过多次采访，总结出以下经验。希望从事幼教或者园长的您，在选购幼儿园专用地板时，以下的资料能够给您带来些许的帮助。

## 一、环保性强

首先幼儿的抵抗防御能力没有我们成年人强，所有的气管都处在生长时期。例如外界的环境、刺鼻的气味都会给身体和成长带来很大的影响。因此在环保方面要特别的关注，有害物质的地板产品一律不能使用。

## 二、防滑性好

小朋友好动、爱追逐打闹是所有孩子们的天性。在幼儿园中，地板上避免不了水等液体的出现，小孩平衡能力比较差，行走不太稳，如果地面有水渍且地板的防滑性能不好，极易出现滑倒的现象。

## 三、防水性好

如果防水性好不好的话，很有可能会导致地板发霉、鼓泡、开裂等现象，因此，产品的防水性一定要高。

## 四、耐磨性好

虽然小孩的体重比较轻，但是小孩在全天中基本会保持着来回奔走、集体跳跃、追逐的状态，因此地板的耐磨性需要比较好。

## 五、耐用性好

采购幼儿园专用地板时地板时尽量选择含有聚丙烯（PP）的悬浮拼装地板材料，其具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长等优点。雨后场地不积水，马上可以投入使用。

深圳市太平洋地板环保建材有限公司，位于广东省深圳市，是一家专业从事幼儿园、学校体育设施工程及运动场地材料研发、生产、销售，安装及技术服务于一体化的专业化公司，主要生产悬浮式拼装地板、户外塑胶地板。广泛应用于学校、幼儿园、办公楼、羽毛球、乒乓球、篮球、排球、户外运动场地、旱冰场、健身房、运动场、游泳馆、酒店、办公室内等，产品远销国内外市场!

## 幼儿园PVC塑胶地板的6大突破

一大突破：原材料环保可再生，污染接近于“零”

pvc儿童地板制造所需的所有主材及辅料都制定了严格的选用标准，只选用特等环保原料，不和劣质品混杂使用，令地板从诞生之初就具备了卓尔不群的品质底蕴。

二大突破：独有多方向防滑耐磨层，拼装地板价格，经久耐用

pvc地板表面独有一层特殊的多方向防滑耐磨层，拼装地板供应商，耐磨损性：平均圈数 4000，耐磨等级：AC4，低使用年限10年。耐磨层表面采用不规则弧边设计，保持各个移动方向上摩擦系数的规律性，孩子移动时更灵活性，稳定性更强。

三大突破：技术革命铸就抗污抑菌性能

科研人员对科研的执着和持续投入，更具的抗污抑菌UV层被创造出来，可有效抑制地板表面细菌和真菌的繁殖，为儿童地板领域带来全新的震撼！

四大突破：人体工程学设计，时刻为孩子提供防护

pvc地板把人体工学设计理念融入其中，其减震防摔设计利用的就是弹簧的减震原理，具有的减震功能，当孩子摔倒撞击地面时，可快速有效化解巨大的冲击力，更好的保护孩子的安全。

五大突破：地板表面图案美丽、充满童趣

设计人员别出心裁将26个英文字母及孩子特别喜欢的海底世界、KITTY猫、星星、月亮等图案印制地板表面，并精心调配出柠檬黄、桔子橙、海蓝、天蓝、苹果绿、蜜桃粉等九种颜色，非常符合幼儿人群的审美观。

六大突破：防水防潮、防火阻燃技术

pvc地板防火指标可达Bf1级，仅次于石材，离开火焰五秒自熄，不会产生窒息性的有毒有害气体。且其主要成分乙烯基树脂和水无亲和力，只要不是长期的被浸泡就不会受损、变形，且不会因为湿度大而发生霉变。

深圳市太平洋地板环保建材有限公司，位于广东省深圳市，是一家专业从事幼儿园、学校体育设施工程及运动场地材料研发、生产、销售，安装及技术服务于一体化的专业化公司，主要生产悬浮式拼装地板、户外塑胶地板。广泛应用于学校、幼儿园、办公楼、羽毛球、乒乓球、篮球、排球、户外运动场地、旱冰场、健身房、运动场、游泳馆、酒店、办公室内等，产品远销国内外市场!

拼装地板供应商-常德拼装地板-太平洋地板(查看)由深圳市太平洋地板环保建材有限公司提供。深圳市太平洋地板环保建材有限公司(www.tpyxfdb.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东深圳的塑胶地板等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领太平洋地板和您携手步

入辉煌，共创美好未来！