

南通轻质石膏砂浆苏州轻质石膏砂浆无锡轻质石膏砂浆常州轻质石膏砂浆

产品名称	南通轻质石膏砂浆苏州轻质石膏砂浆无锡轻质石膏砂浆常州轻质石膏砂浆
公司名称	上海华缘建筑工程有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:杰普司 规格:轻质石膏 产地:上海
公司地址	上海青浦区双盈路158号一号楼
联系电话	13901743343

产品详情

江苏南通如皋龙游湖项目石膏砂浆用量达到30000吨，南通轻质石膏砂浆苏州轻质石膏砂浆无锡轻质石膏砂浆常州轻质石膏砂浆镇江轻质石膏砂浆，华缘建筑轻质石膏砂浆制造商，批发商，欢迎来电订购！

石膏抹灰砂浆简介

又名粉刷石膏是由优质水洗砂,石膏粉及多种助剂配制而成,是建筑墙面的基础找平材料。和易性好,易刮涂,可代替传统的墙体抹面砂浆。具有不开裂,无空鼓,强度高,干燥快等特点。

石膏抹灰砂浆施工方法

墙体基层应清洁,无油污,无浮灰;抹灰前可洒适量水润湿墙体,但基层表面不能有明水;现在容器中加入适量清水,然后倒入本产品,搅拌均匀,静置3~5分钟后再次搅拌均匀即可使用,应在灰浆初凝前使用完毕,初凝时间约100分钟;单次施工厚度应在2~8mm之间,超过8mm应分次施工。

理论耗量:用量因墙体平整度及施工厚度不同需自行计算。

施工温度:施工温度在-5 以上。

技术标准:GB/T28627-2012《抹灰石膏》

环保标准:GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》。

储存及运输:存放于阴凉,干燥,通风处,避免暴晒,严禁受潮;标准环境下储存,有效期为一年。本产品无毒无害,属环保建材,按非危险品运输;

注意事项：加水后的浆料在90分钟内使用完,使用过程中不允许再次加水,已凝结的浆料不能再使用。