

# 朝阳电源4NIC-K240开关电源

产品名称	朝阳电源4NIC-K240开关电源
公司名称	航天长峰朝阳电源有限公司
价格	.00/个
规格参数	朝阳电源:AC/DC
公司地址	辽宁省朝阳市龙泉大街北段333A号
联系电话	15618398888 18242123802

## 产品详情

4NIC-K系列（一体化开关电源）采用集成芯片控制、可靠性高，功率频率25Khz ~ 500K Hz，大功率电源IPM模块保护完善，设计裕量宽，效率高、使用率高、高隔离电压、安装接驳简单为特长。

产品规格种类繁多：单路、多路任意组合、应要求可实现一定范围

内电压连续可调，正、负输出由用户自定，安装方式任选，各种规格及非标产品均可协商。可应用用户需求加装发光指示或工作状态结点信号、输出电压显示，接受整机面板统一设计等，价格协商。

根据电源使用场合、环境实验要求，产品质量等级分为航天级军品、军工品、工业品、商业品。军品保修2年，工业品、商业品保修1年，维修终身。

电源机壳为高密度铝合金材质散热器，壳表均匀密布散热肋片，有效地增加了散热面积（大功率电源自带散热风机），这种集合了热沉、散热器、外壳三位一体的结构形式实现了一体化电源的分布热阻趋近于\*\*\*小值，使其电气性能与物理结构完美结合。 六面金属屏蔽，内部实体封

装，全密封式一体化结构设计，有效地防尘、防潮湿，抗冲击、抗振动，军品防腐蚀、防霉菌、防盐雾、电磁兼容性能良好，在极端恶劣环境下的耐受能力强，是国防科技、工业控制、科研项目中的卓越产品。 一体化开关电源适用于各种数字电路、A/D转换、工业控制、交通运输

、工业仪表、通讯设、科研实验等场合。

?

包装符合运输安全要求自合同确定之日起工业品、商业品10 ~ 15天离厂(库存现货为款到当天发货)，军品由双方协商GJB9001A-2001军工产品质量体系认证电压：AC110V/220V/380V ± 10%（按需配置）相数：单相/三相（按需配置）频率：50Hz/400Hz（按需配置）其他规格可订制规格一：DC6V/40A，功率240W规格二：DC12V/20A，功率240W规格三：DC20V/12A，功率240W规格四：DC24V/10A，功率240W规格五：DC30V/8A，功率240W规格六：DC48V/5A，功率240W规格七：DC60V/4A，功率240W规格八：DC ± 12V/各10A（双路输出），总功率240W规格九：DC ± 24V/各5A（双路输出），总功率240W其他规格可订制电压精度： ± 1.0% (5V时 ± 2.0%)电压调整率： 0.5% (5V时 1.0%)电流调整率： 1.0 % (5V时 2.0%)【纹波】Vrms(有效值) 0.1%V p-p(峰峰值) 1.0% (5V时 2.0%)【保护】输出：具有过流、短路、过热、过压保护【工作环境温度】宇航级：-55 ~ +85 军工品：-40 ~ +55 工业品：-25 ~ +50 商业品：0 ~ +50 【隔离电压】输入对外壳：AC1000V/分钟(漏电流 10mA)输入对外壳：AC1500V/分钟(漏电流 10mA)【绝缘电阻】输入对外壳、输入对输出：DC1000V 200M输出对外壳、输出对输出：DC250V 200M 集成芯片控制可靠性高高效率满足世界各国标准AC输入要

求100%漂移检测零电压、零电流技术工作频率25K~500KHZ大功率电源IPM模块保护完善TTL电平开关控制输出电压大范围可调电压信号控制输出电压正、负电源对称跟踪大功率方波输出故障告警等铝合金外壳壳表均匀密布着散热肋片有效增大散热面积利于延长电源使用寿命六面金属屏蔽内部实体封装全密封式一体化结构冲击、抗震动防潮湿、防腐蚀防霉菌、防盐雾耐高温、耐高寒在极为恶劣环境下耐受能力很强数字电路工业仪表工业控制交通运输通讯设备各种开关电源系统AC/DC供电