

派克乐可利PU气管#1025U06 01

产品名称	派克乐可利PU气管#1025U06 01
公司名称	天津福乐尔科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	派克乐可利:1 1:1 美国:1
公司地址	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1-2-101-101
联系电话	022-83946008 13312051701

产品详情

聚an酯气管 | #1025U06 01

3种材质的PU管——聚醚、聚酯和食品级“聚醚透明”管——材质柔软、性能出色、用途广泛，与标准尼龙管相比，可以节省大约50%的安装空间。

技术规格：

管件材料：PU

管件的内径（毫米）：4

管件外径（毫米）：6

颜色：BLACK

长度（米）：25

重量（每测量单位）：0.01916 kg/m

zui大运行压力：12 barg

zui低运行温度：-20 °C

zui高运行温度：70 °C

真空额定压力：755 mm-Hg

重量：.587 kg/package

弯曲半径：15 mm

管道数量：1

应用：食品工艺，机器人，布线，气动，自动化，汽车，快速循环

介质：压缩空气，工业流体（取决于材料类型）

符合规格：FDA

物品信息

3种材质的PU管-聚醚、聚酯和食品级“聚醚透明”管-
材质柔软、性能出色、用途广泛，与标准尼龙管相比，可以节省大约50%的安装空间。

特点/优点：

- 良好的机械性能

均匀的抗拉伸性可实现理想的使用寿命

更佳的弯曲半径

良好的抗振性

单层管耐磨性能好

防紫外线

良好的真空性能

剩余长度标识

不含硅

- 3种级别材质

聚酯类PU管：非常适合气动回路应用

聚醚类PU管：耐水性好；比聚酯PU具有更好的耐化学性

聚醚类食品级“透明”PU管：

识别流体和不同回路

比聚酯PU具有更好的耐化学性

使用寿命长

市场：

食物与饮料

其他制造业

工厂自动化

汽车装配设施

应用：

压缩空气和工业液体输送

需要快速循环的标准气动应用

应用于水和高湿度环境（PU醚）

适用于真空应用

技术：

PU管

聚an酯管

工业管

技术特点：

流体：压缩空气，工业液体（取决于材料类型）

材料：聚an酯，聚醚，食品聚醚，“透明”

压力：真空至12 bar

温度：-20 ° C至+70 ° C

符合法规：

工业

DI:2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC

DI:97/23/EC (PED)

RG:1907/2006 (REACH)

食品(聚醚型PU 食品级)

透明

)

FDA:21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010

RG:1935/2004 EC

产品类型：

聚醚管