

# 城镇一体化净水设备 綦江区一体化净水设备 竹根水处理

产品名称	城镇一体化净水设备 綦江区一体化净水设备 竹根水处理
公司名称	四川竹根水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省乐山市五通桥牛华镇
联系电话	18738402445

## 产品详情

### 一体化净水设备启动

一体化净水设备加药设备的主要材料采用钢制复合玻璃钢等材质。设备采用电弧（ya弧焊）焊接，农村一体化净水设备，在检查焊缝无质量问题的情况下；进行设备内外去渣抛光；进行水压试验无渗漏的条件下；在工厂内进行外观检验、水压试验、和现场验收试验，和必要的耐腐蚀试验，并能在一定的超负荷状态下使用良好。

一体化净水设备去除水中铁的工艺，是有暴气、氧化反应和过滤等三部分组成，水的PH值对二价铁的氧化反应速度影响很大，暴气充氧去除部分CO PH可提高到7.0以上，能获的二价铁良好的氧化反应和三价铁的絮凝沉淀，然后经过过滤予以去除。但往往水中普遍含有少量的溶解性硅酸，这样说中的sio(OH)3-离子强烈的吸附在三价铁的氢氧化物胶体表面，从而使三价铁的氢氧化物胶体凝聚困难，导致穿透滤层而影响除铁效果。

### 一体化净水设备特点

结合我国原水水质及设备材质、填料的情况，建议使用双层过滤料过滤器。从过滤的机理来说，应由大而小，而实际上机械过滤器都是通过上层细的砂层来截留，故上层砂容易堵塞、结块，水头损失增长快。若在砂上层再添加颗粒状无烟煤则增加容污能力，运行周期长，城镇一体化净水设备，水头损失增长较慢，实践中应用效果良好。

一体化净水设备特点：

新颖独创的集水系统及省的集水水头，使集水更为均匀有效，不仅提高了体积利用系数，而且其集水水头极小。

净水系统自动化，既保证了净水系统的高效过滤（在原水浊度小于3000mg/l时，滤后水浊度可保持在5mg/l左右），又能自动反冲，无需另设反冲洗水泵或空压机等电气设备，而且节省大量基建投资及日常运行、维修、保养费用，使用寿命长。

设备自耗水率低约在3%左右，对节省宝贵的水资源起着积极作用。

占地面积小，与一般净水构筑物相比，可节省占地面50%以上，重力一体化净水设备，高度在4.35米左右，室内外均可安置。

便于扩建、改造、搬迁，或移地再用。

基建工期短，为常规的澄清过滤设施施工周期的四分之一。

净水出口高度 2m，清水池可建半地上式，清水泵为自灌式吸水，同时运行更为可靠。

一体化净水设备消毒系统采用计量泵投加，考虑前后加yao，用于漂白精（或漂）投加，并带有自冲洗装置。溶解罐为机械搅拌，储药容积至少可用18小时，含阀门及电气控制设备。反冲洗系统反冲洗系统包括水泵、气泵、阀门及电气控制设备等全套设备。采用双环形多喷口旋转式冲洗系统，冲洗效果好，耗水量低。

操作及注意事项：冰冻地区一体化净水器宜装在室内，非冰冻地区可安装在室外，但必须加顶盖罩，綦江区一体化净水设备，以免污染水质。安装时将一体化净水装置置于平整场地，以保证正常运行出水均匀。各种管道连接闸阀应无漏气渗水并予以排除。设备运转前，必须池内杂物等，注意各进出水管严防堵塞现象。污染严重的水源，含有机物或藻类较多时，可采用加氯方法，以降低色度，破坏水中的胶体和除去臭味，防止池内繁殖藻类和青苔等。

纯净水设备去除水中的锰，广泛采用接触氧化除锰工艺，使含有锰的水经暴气后，通过滤层过滤，高价锰的氢氧化物便逐步吸附在滤料表面上，形成锰质滤膜，具有接触催化作用，从而大大加快氧化速度，水中二价锰也氧化为三价锰而被吸附去除。

城镇一体化净水设备-綦江区一体化净水设备-竹根水处理由四川竹根水处理设备有限公司提供。四川竹根水处理设备有限公司（[www.sczgscil.com](http://www.sczgscil.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.dmsws.com](http://www.dmsws.com)）还是专业从事地理式污水处理设备，地理式一体化污水处理设备，全自动地理式污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。