

A级线条石膏砂浆制造商-华缘华赋A级线条

产品名称	A级线条石膏砂浆制造商-华缘华赋A级线条
公司名称	上海华缘建筑工程有限公司
价格	920.00/吨
规格参数	品牌:华赋 规格:轻质石膏 产地:上海
公司地址	上海青浦区双盈路158号一号楼
联系电话	13901743343

产品详情

上海轻质石膏砂浆品牌华赋，制造批发施工华缘建筑！欢迎来电订购签约！

A级线条、外墙装饰A级线条、外墙保温一体板施工。

手工抹灰

操作工艺：

施工准备-基层处理-墙面贴饼冲筋-墙面均匀适量洒水-制备料浆-料浆刮抹上墙-刮平-压实压光-检查

验收：

施工前应先标筋。层高3米以下设横筋2道，竖筋间距为1.5米左右，筋宽30~50毫米。

抹灰厚度应由建筑设计规定。

抹灰厚度为5~20毫米，先BZD2型底层粉刷石膏砂浆打底，再用BZM型面层粉刷石膏罩面。

抹灰厚度超过8毫米时，应分层施工，每层厚度控制在8毫米内，待上一层料浆终凝后再抹下一层。一层为粘结层，因此铁抹子不能多次回抹以免造成料浆位移形成空股起壳。用手指轻压无明显痕迹表明已终凝。

抹灰时用灰板和抹子将料浆抹在墙上。观察砂浆表面略收干时，用H型尺或刮板紧帖标筋刮平压实，做到墙面平直。

如果表面要进行压光，应在料浆终凝前进行。

抹灰过程中清理的落地灰及修理过程中刮搓下来的料浆不得回收再使用。抹灰使用的工具和机械再作业完成后应及时清洗干净。

施工完毕的墙面应避免磕碰及水冲浸泡，并保持室内通风。