

TFA-160x100L-Y电厂吸油过滤器滤芯

产品名称	TFA-160x100L-Y电厂吸油过滤器滤芯
公司名称	新乡市平生滤清器有限公司
价格	130.00/件
规格参数	品牌:国标滤芯 产地:河南新乡 厂家:新乡平生滤清器
公司地址	牧野区建设西路王村镇政府向西200米路北（注册地址）
联系电话	18838702208

产品详情

TFA-160*100L-Y电厂吸油过滤器滤芯

滤油器TFA-160*80L-Y、TFA-160*100L-Y、TFA-160*180L-Y仅可安装在油箱的上部，吸油筒体浸入油箱内液面以下，过滤器滤头露在油箱外，并设有自封阀，旁通阀，滤芯污染堵塞发讯器等装置，使更换滤芯和清洗滤芯时油箱内油液不会流出，本产品设计新颖，安装方便，通油能力大，阻力小，清洗或更换滤芯方便等优点

[HCY0106FDS8Z油动机入口滤芯](#)2.0015G10-A-00-0-P937878Q派克滤芯

TFA-160*100L-Y电厂吸油过滤器滤芯A156.73.43.10纤维素滤芯，滤油机滤芯

TFA-25*80L-Y/C,TFA-100*80L-Y/C,吸油过滤器

TFA-25*100L-Y/C,吸油过滤器

TFA-25*180L-Y/C,吸油过滤器

TFA-40*80L-Y/C,吸油过滤器

TFA-40*100L-Y/C,吸油过滤器

TFA-40*180L-Y/C,吸油过滤器

TFA-63*80L-Y/C,吸油过滤器

TFA-63*100L-Y/C,吸油过滤器

TFA-63*180L-Y/C,吸油过滤器

TFA-100*100L-Y/C,吸油过滤器

TFA-100*180L-Y/C,吸油过滤器

TFA-160*80L-Y/C,吸油过滤器

TFA-160*100L-Y/C,吸油过滤器

TFA-160*180L-Y/C,吸油过滤器

TFA-250*80L-Y/C,吸油过滤器

TFA-250*100L-Y/C,吸油过滤器

TFA-250*180L-Y/C,吸油过滤器

TFA-400*80L-Y/C,吸油过滤器

TFA-400*100L-Y/C,吸油过滤器

TFA-400*180L-Y/C,吸油过滤器

TFA-630*80L-Y/C,吸油过滤器

TFA-630*100L-Y/C,吸油过滤器

TFA-630*180L-Y/C,吸油过滤器

TFA-800*80L-Y/C,吸油过滤器

TFA-800*100L-Y/C,吸油过滤器

TFA-800*180L-Y/C,吸油过滤器

PALL波尔滤芯HC8400FKS16H

PALL液压滤芯HC4754FKS16H

管路过滤器ZU-H63*100-J

液压油滤芯HX-63*100

HYDAC高压滤芯0330D005BN/HC

液压站滤芯 RFA-160X30CY

热锯液压站滤芯 HDX-630X10

推钢机液压站滤芯 FAX-1000X20

液压站滤芯FAX-400X10

滤芯R928005505

液压R928005506

液压站滤芯R928005507

当过滤器置于油箱侧面和底部时，在更换滤芯也不会是油箱内的油液流出，扩散器设置在回油筒体底部，能使回油的介质平稳地流入油箱内，不易产生气泡，减少了空气的重新进入，并减弱已沉积污染物

双筒回油管路过滤器是由两只单筒过滤器及两位六通换向阀组成，结构简单，使用方便，并带有旁通阀及滤芯污染堵塞发讯器，以达到保证系统安全的目的。

在工作过程中，单筒过滤器滤芯堵塞到一定程度需要清洗或更换滤芯时，要停机主机工作来更换滤芯，这样不仅浪费时间更换滤芯时，要停止主机工作来更换滤芯，这样不仅浪费时间更不能满足主机连续工作需要，双筒过滤器有效地解决了单筒过滤器这方面的缺陷，在不停机的情下可清洗或更换滤芯来保证主机正常连续工作。

它的工作特点是当一只过滤器滤芯堵塞而需要更换时，不必停机主机工作，只要打开压力平衡阀并转动换向阀，另一只过滤器即可参加工作，然后更换已堵塞的滤芯，需更换滤芯侧过滤筒，允许少量内泄漏。

本过滤器广泛应用于重型机械、矿山机械、冶金机械等液压系统。