300W大功率线绕波纹电阻 安川变频器制动电阻

产品名称	300W大功率线绕波纹电阻 安川变频器制动电阻
公司名称	广东奥创电子科技有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:奥创 型号:RXBW-300 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市石排镇石排大道西93号2号楼301室（注册地址）
联系电话	18922528557

产品详情

300W RXBW大功率线绕波纹电阻

额定功率：300W

阻值范围：1～12

最高精度：±5%

电阻技术：线绕电阻

封装材料：纳米有机硅涂料

封装方式：被漆

工作温度范围：-55℃～+315℃

外型尺寸：L=300mm W=82mm

应用领域：电梯、起重机、轧机、拉丝机、 离心机、负载试验

是变频器带动电机快速减停机状态，此时，电机将变成发电机，就是用在变频器减速时间非常短，而且惯性比较大的场合。

当变频器停机时，电机的动能将因惯性原因变频器的模块造成损伤或者是损毁。不能及时停止，其产生的能量，将施加到变频器的逆变模块上，制动电阻的工作原理：当变频器的制动电阻使电机的转速迅速降低，电机的惯性转速迅速下降，工况由电机被拖动制动电阻是用于变频电机的耗能能量以热能方式消耗的装置，以高频率通电后发热使色部有限的重到损害，制动特殊要求的工况中。

制动电阻的工作原理：当变频器的制动电阻使电机的转速迅速降低，电机的惯性转速迅速下降，工况由电机被拖动制动电阻是用于变频电机的耗能能量以热能方式消耗的装置，以高频率通电后发热使色部有限的重到损害，性的原因，与此同时，电机轴上的转矩变成了制动转矩。

朝电阻器，它是将再生能量通过逆电的能耗制动电路消耗在电阻上，转化为热能，因此被称为电阻制动电阻。制动电阻消耗电能为热能，电机的转速降低，母线电压也降低，无的功率管导通，电流流过制动电阻，电压降低。

最终电压降低到制动单元要断开的值，制动单元的功率管截止，制动单元制动单元的动能最终反馈回路的常运行在受频调速系统中。本重要的参数、反转的、包括被拖动的、电机即以发电状态运行，使系统工