

餐厅排烟风机 江西排烟风机 冠畅空调

产品名称	餐厅排烟风机 江西排烟风机 冠畅空调
公司名称	德州冠畅空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省武城鲁权屯工业园
联系电话	15865927181

产品详情

消音型消防高温排烟专用风机性能和型号：

消音型消防高温排烟专用风机性能和型号：

HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类；

HTF—W系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或 钢制风帽；

HTF—D为低压型消防高温排烟专用风机；

特别说明：GYF与HTF系列风机是同类产品。

消音型消防高温排烟专用风机消音型消防高温排烟专用风机安装过程：

熟悉风机的样本，熟悉风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等，风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象，并对各部件进行认真检查，附件是否完整，各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形，否则应待修复后方可安装。

联接风机进出口的风管应有单独的支撑，不允许将管道重量加在风机的部件上，风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使之自然吻合，不得强行联接。

轴流排烟风机一般用于边墙壁式排风，可按需要制成边墙送风机型号为DWSP(WSP)，配设90°防雨罩(防风、雨、尘)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。

- 1、使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物，定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。
- 2、只能在轴流排烟风机完全正常情况下方可运转，同时要保证供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。
- 3、轴流排烟风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修，检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。
- 4、根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂)，为保证风机在运行过程中良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承，加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的1/3；严禁缺油运转。

消防排烟风机的选择以及放置：

消防排烟风机虽然在各种场合都有所使用，但是不同的场合也要选择不同的消防排烟风机，逼近要考虑消防排烟风机的型号问题，还要考虑国家环保规定。

而消防排烟风机的放置也是一大问题，首先消防排烟风处的斜井和隧道两端的消防排烟风机作为送入新风和排烟的通道，通风必须维持横通道口处于正压状态，防止烟气流向通道内。通风系统从安全隧道向通过横通道向事故隧道方向送风，阻止烟气进入横通道及未发生事故的隧道，满足疏散人员迎着新风进入横通道和安全隧道内，同时保证等待区域所需要的新鲜空气。按照事故发生的不同隧道内区域采用不同的防灾通风方式。