

青阳著明木业 货物托盘 宿州托盘

产品名称	青阳著明木业 货物托盘 宿州托盘
公司名称	安徽省青阳县著明木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市青阳县丁桥镇马塘工业园区
联系电话	13905667608

产品详情

木托盘优点托盘

木托盘厂家的托盘性能及特点，均来自于木材本身，材料是决定木托盘应用及价格的决定性因素。

一、优点：

- 1、装盘容易。不需像集装箱那样深入到箱体内部，装盘后可采用捆扎、紧包等技术处理，使用简便。
- 2、装载量较大。托盘的装载量虽较集装箱小，但也能集中一定数量，比一般包装的组合量要大得多。
- 3、返空容易。返空时占用运力很少。
- 4、自重量小。用于装卸、运输的托盘本身所消耗的劳动较小，无效运输及装卸比集装箱小。
- 5、材料来源广泛，价格便宜。
- 6、对温度适应性强、适用地域广。
- 7、可回收、可再生利用。

托盘

关于木托盘执行标准尺寸托盘

木托盘虽然只是一个小小的物流运输载体，但由于木托盘具有重要的衔接功能、广泛围的应用性和举足轻重的连带性，在装卸搬运、保管、运输和包装等各个物流环节的效率化中，都处于中心位置，所

以，托盘的规格尺寸，货物托盘，是包装尺寸、车厢尺寸、集装单元尺寸的核心。只有以木托盘尺寸为标准，决定包装、卡车车厢、火车车厢、集装箱箱体等配套规格尺寸和系列化规格标准，才zui能体现装卸搬运、保管、运输和包装作业的合理性和效率性。除此之外，托盘厂家，托盘的规格尺寸还涉及到集装单元货物尺寸，集装单元货物尺寸又涉及到包装单元尺寸，物流托盘，卡车车厢、铁路货车车厢、仓库通道及货格尺寸，甚至关系到物流的基础设施，火车站、港口、码头等货物装卸搬运场所的构造结构、装卸搬运机具的标准尺寸。从某种意义上讲，托盘的标准化，不单单是托盘租赁、托盘流通和循环使用的前提，也是实现装卸搬运、包装、运输和保管作业机械化，自动化的决定因素，没有托盘规格尺寸的统一和以木托盘为基础的相关设施、设备、装置、工具等的系列化标准只能做到局部物流的合理化，难以达到整体物流的合理化。在木托盘尺寸国际标准化方面

早在1947年推出了木托盘标准，1961年国际标准化组织颁布了ISO/R198托盘标准，建议采用0.8m × 1.2m、0.8m × 1m、1m × 1.2m 3种尺寸；1963年颁布ISO/托盘标准，增加了1.2m × 1.6m、1.2m × 1.8m两种尺寸；1971年又颁布了ISO/TC51托盘标准，增加了0.8m × 1.1m、0.9m × 1.1m、1.1m × 1.1m 3种尺寸，后来，ISO/TC51又决定取消ISO/R198和ISO/329，建议由0.8m × 1.2m、1m × 1.2m、1.016m × 1.219m 3种尺寸替代。截止1997年，1.140m × 1.140m、0.8m × 1.2m、1m × 1.2m、1.1m × 1.1m、1.016m × 1.219m、1.140m × 1.140m尺寸均被国际标准化组织(ISO)所认可。关于托盘的国际标准，目前国际标准化组织还在讨论修改之中。由于托盘的尺寸涉及的面太广，关联因素太复杂，做到真正的一致和统一实在不容易，必须有一个过程。目前自然形成了三大地区核心尺寸。美国的国家标准托盘尺寸为：1.219m × 1.016m(48 × 40英寸)，周边国家加拿大和墨西哥为：1m × 1m，澳大利亚为：1.165m × 1.165m和1.1m × 1.1m。欧洲国家采用0.8m × 1.2m尺寸的较多，而德国、英国和荷兰都采用0.8m × 1.2m和1m × 1.2m两种尺寸，北欧各国拥有0.8m × 1.2m的统一型托盘。亚州国家，以日本、韩国、新加坡和我国台湾地区为核心，采用1.1m × 1.1m的的比例较大，普及率在逐年升高，并逐渐影响我国，出现应用范围扩大整个亚州之势。我国的托盘规格目前比较混乱。机械工业系统使用JB3003-81规定的0.8m × 1m、0.5m × 0.8m的托盘，1982年我国颁布的国家标准(GB/T 2934-1996)，将联运通用平托盘的平面尺寸规定为：0.8m × 1.2m、1.2m × 0.8m，1m × 1.2m、1.2m × 1m、1.219m × 1.106m、1.106m × 1.219m、1.140m × 1.140m，宿州托盘，共8种。此外，关于托盘标准，我国还有：GB/T 3716-2000托盘术语，GB/T 16470-1996托盘包装，GB/T 15234-1994塑料平托盘，GB/T 4996-1996联运通用平托盘试验方法，GB/T 4995-1996联运通用平托盘性能要求等国家标准。近年，我国已出现了1.1m × 1.1m的木托盘，这也是一种新趋势。除了以上我们介绍的集装箱和木托盘的集装单元化方式外，还有集装袋、集装网、罐式集装、货捆单元等多种集装单元。

托盘

先来看看木托盘承载的货物是否用于出口。

现在许多国家对于进口货物使用的包装材料要求进行熏蒸杀虫处理，就相当于增加了出口成本，用于出口的木托盘应尽量选择简易的免熏蒸托盘。

再看托盘是否上货架。用于货架堆放的托盘应选择刚性强、不易变形的，动载较大的木托盘；如木质较硬的硬杂木的木质托盘。

再者根据温度不同选择托盘。所承载的货物对木托盘材质的特殊要求。有时候托盘承载的货物具有腐蚀性或者所承载的货物要求托盘有较高的清洁程度，就要选择耐腐蚀性强的塑料托盘，或者塑木复合托盘。

使用环境的清洁度。要考虑使用环境对托盘的污染程度。污染程度高的环境就一定要选择耐污染、易于清洁的托盘。如塑料托盘、木托盘等。

托盘

青阳著明木业(图)-货物托盘-宿州托盘由安徽省青阳县著明木业有限公司提供。安徽省青阳县著明木业有限公司(www.zhumingmuye.com.cn) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青阳著明木业——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省池州市青阳县丁桥镇马塘工业园区，联系人：周总。