

安庆xps挤塑板 悦城保温材料 xps挤塑板厂家

产品名称	安庆xps挤塑板 悦城保温材料 xps挤塑板厂家
公司名称	铜陵市悦城新型保温材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市枞阳县横埠汽车工业园
联系电话	15656270666

产品详情

熟悉挤塑板的突出特点，让你更好地了解挤塑板！

相对于普通的保温板而言，挤塑板有着很多突出的特点，因此获得了消费者们的优选与大众的青睞。也是其突出特点才能让其在建筑行业中广泛的应用。那么挤塑板到底有什么突出特点呢？

挤塑板的抗压强度高，具备较强的抗冲击性。因为板的基础材料强度远远低于挤塑板，所以它会经常出现破裂的状况，而且它的保温性能也没有挤塑板高。吸水性超级棒。因为其孔隙率较小，所以吸水率相对较低，但是普通的板刚好相反，所以在使用的時候会比较容易潮湿，不能起到保温隔热的功效。吸水性低的板子保温效果就非常好。它的阻燃效果也特别好，具有良好的阻燃性，在使用的時候相对安全，能够有效地抑制火灾的蔓延。以上几个特点能很好地确保挤塑板保温性能的稳定，这也是广大的消费者喜欢的原因。

XPS挤塑板防止发生火灾的方法？xps挤塑板

XPS挤塑板虽然说应用在日常生括里面还是非常多的，但是在一些误区上面还是有很多人在犯的，所以今天就让XPS挤塑板厂家小编来告诉你们有哪些误区吧：

现在的建筑装修材料燃烧性能等级应分为四级：A级：不燃性建筑材料；B1级：难燃性建筑材料；B2级：可燃性建筑材料；B3级：易燃性建筑材料。XPS板执行B2级，xps挤塑板厂家，也就是属于可燃的建筑材料，B2级的材料还有各类天然木材、在这些木制人造板、竹材、纸制装饰板、塑料贴面装饰板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、还有这些天然材料壁纸、人造革这些、半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板等。目前市场上通常将B2级的XPS板称为阻燃型XPS板。而GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙稀泡沫塑料(XPS)》产品标准和GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准中均没有阻

燃型XPS板的定义，不管是怎么样说一些阻燃型XPS板是通俗的叫法，是人为的简称，是挤塑聚ben板在生产过程中加入阻燃剂于的XPS板，由于汉语词义组合的习惯用法，而且也是可以使词义的概括性把特殊的、可以将一些复杂的现象变成一般的、还有一些很简洁的东西，就可以是很简单的加入阻燃剂的XPS板便称为阻燃型XPS板（也有可能是区分不加阻燃剂的XPS板），阻燃又被一些人合理想象为是能够阻止燃烧，所以说现在阻燃型XPS板就是能够阻值燃烧XPS板，但是在很重要的一个点上面，现在的XPS板燃烧等级为B2级，也可以说是属于可燃材料。

还有现在的在XPS板含有阻燃添加剂，XPS挤塑板不单单是可以阻止因小火而引起的意外起火，现在的话很多时候都是可以由于产品本身属于可燃材料，安庆xps挤塑板，而且现在的话也是可以直接暴露在强火源中就会迅速燃烧。含有阻燃添加剂挤塑板可以阻止因小火而引起的意外起火，随着现在行业的发展是越来越好如果一个烟头或切割火花不能对挤塑板引起意外火灾，但有强烈、持续的火源其仍可以迅速燃烧并导致火灾，XPS挤塑板类似PVC地板砖或地板革，现在的一些烟头在上面不能引起火灾，但是要把其置于火中然后是可以便可迅速燃烧。这样的话就可以是可在很将在持续的火源中XPS板中的阻燃剂的作用也十分有限。

xps挤塑板

挤塑板主要的作用就是用来做墙面的保温，xps挤塑板厂家直销，但是并不是任何条件下都可以进行挤塑板施工的，它对施工环境的要求很严苛，以下四点缺一不可。

一，环境湿度必须达到一定要求，如果是雨天需要施工，绝对不可以，因为湿度太高，会冲刷墙体。

二，基层墙体要完全合格验收过后才能进行挤塑板施工，包括里面的管线以及支架等全部合理安装之后且合格才可以。

三，墙体表面必须达到一定的平整度，就算有偏差存在，这个范围也不能太大，只要合理就可以。xps挤塑板

四，施工环境的温度也有限制，一是风力不可以太大影响到施工，二是温度不可以太低，xps挤塑板供货商，一旦冻结了就没办法继续施工了。

铜陵市悦城新型保温材料科技有限公司有限公司是一家集防水材料，保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板。

安庆xps挤塑板-悦城保温材料-xps挤塑板厂家由铜陵市悦城新型保温材料科技有限公司提供。铜陵市悦城新型保温材料科技有限公司（www.tlycbwcl.com）是专业从事“挤塑保温板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。